

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

HARLEY-DAVIDSON

F X E F 1 2 0 0

CH 6365 07

Constructeur

AMF HARLEY-DAVIDSON INTERNATIONAL, 689 Hope Street, Stamford, Connecticut (USA)

Identification

sur la plaquette du constructeur "FXEF 1200"
devant et après le No du cadre "5E" et "H."

Plaquette du constructeur

à droite, sur tube avant du cadre (plaquette rivée, montée par l'importateur)

Numéro du cadre

à droite, latéralement, sur la tête de direction

Identification du moteur

"5E" à l'avant, à droite, sur carter du vilebrequin

Véhicule homologué

5E45124H9

Importateur principal

MOHAG Motorfahrzeughandels AG, 8064 Zürich

Autres importateurs

-

Construction du véhicule

Nombre d'essieux

2

Nombre de roues

2

Boîte c. v.

mécanique

Nombre de vitesses

4

Frein roue avant

hydraulique, 2 disques

Frein roue arrière

hydraulique, 1 disque

Longueur du siège

700 mm

Genre du siège

conique vers l'arrière §)

Béquille

latérale

Utilisation avec side-car

Indicateur de vitesse

km/h

Rétroviseur

1/ à gauche

Antivol

verrou au guidon

Équipement spécial

§)

Moteur

Marque

HARLEY-DAVIDSON

Type

5 E

Construction

Y

Temps

4

Carburant

B

Position

au centre, en bas

Refroidissement

air

Nombre cylindres

2

Alésage

87,3

Course

100,8

Cylindrée

1206

CV-impôt

6,14

Puissance en CV

43 kW (58,5 DIN)

à t/min

5300

Silencieux

1 = 700 x Ø 100 mm (65353 78 H.D.)

*)

Déparasitage

OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B

Mesure des gaz

CO corr. 1,7 % à 700 t/min (LFEM 40784/1)

V-max

156 km/h

Bruit

Avec le véhicule en marche

50 km/h, M2, IA 2,32 = 82 dB/A

A proximité de l'échappement

96 dB/A à t/min

3975

Dimensions

Longueur

2330

Hauteur

1180

Largeur

920

Empattement

1590

Nombre de places

2

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

125

150

275

Répartition du poids

25

115

140

Poids total

150

265

415

Poids garantis

440

Dimension des pneus

MM 90 - 19

MM 90 - 16

+)

Ply/bars

4 / 2,25

4 / 2,8

Charge / V-max.

235 / 177

350 / 180

Équipement

Feu de route

HCR (E)

Feu de croisement

HCR (E)

Feu de position

A (E) dans HCR

Clignoteurs AV

YANKEE 1030 SAE D 73 DOT

Feu rouge

GUIDE 97 SAE STL 73

Feu stop

GUIDE 97 SAE STL 73

Clignoteurs AR

YANKEE 1030 SAE D 73 DOT

Catadioptr

I (E) / AV+AR = latéraux complémentaires

Éclairage plaque

combiné

Puissance dynam

-

Avertisseur

DELCO REMY A ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>275</u>
Marque de fabrication	<u>HARLEY - DAVIDSON</u>	Poids total	<u>440</u>
Type	<u>P X E F 1 2 0 0</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6365 07</u>	Cylindrée	<u>1206</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>6,14</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : AV = MJ 90 - 19 4 FR 222 (2,9) V-max. 210 km/h
 AR = MT 90 - 16 4 FR 350 (2,8) 180 km/h

Variante de jantes : AV = T 19 x 2.50 DOT AR = T 16 x 2.50 DOT jantes acier avec rayons
 T 19 x 2.15 TL DOT T 16 x 3.00 TL DOT jantes intégrales en alliage léger AMF.

§) Modifications par l'importateur:

- une bavette est montée à l'arrière;
- une courroie de retenue ou un dossier est monté au siège.

*) Insonorisation : 1 anneau de matière mousse autour de la grille du filtre d'aspiration HD 29 255-78.

W