

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

HARLEY-DAVIDSON

F X S 1 2 0 0

CH 6365 08

Constructeur

AMF HARLEY-DAVIDSON INTERNATIONAL, 689 Hope Street, Stamford, Connecticut (USA)

Identification

sur la plaquette du constructeur "FXS 1200"  
devant et après le No du cadre "2F" et "H."

Plaquette du constructeur

à droite, sur tube avant du cadre (plaquette rivée, montée par l'importateur)

Numéro du cadre

à droite, latéralement, sur la tête de direction

Identification du moteur

"2F" à l'avant, à droite, sur carter du vilebrequin

Véhicule homologué

2F38513H9

Importateur principal

MOHAG Motorfahrzeughandels AG, 8064 Zürich

Autres importateurs

-

Construction du véhicule

Nombre d'essieux

2

Nombre de roues

2

Boîte c. v.

mécanique

Nombre de vitesses

4

Frein roue avant

hydraulique, 2 disques

Frein roue arrière

hydraulique, 1 disque

Longueur du siège

700 mm

Genre du siège

avec dossier

Béquille

latérale

Utilisation avec side-car

---

Indicateur de vitesse

km/h

Rétroviseur

1/ à gauche

Antivol

verrou au guidon

Équipement spécial

§

Moteur

Marque

HARLEY-DAVIDSON

Type

2 F

Construction

V

Temps

4

Carburant

B

Position

au centre, en bas

Refroidissement

air

Nombre cylindres

2

Alésage

87,3

Course

100,8

Cylindrée

1206

CV-impôt

6,44

Puissance en CV

43 kW (58,5 DIN)

à t/min

5300

Silencieux

1 = 700 x Ø 100 mm (65353 78 H.D.)

\*

Déparasitage

OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B

Mesure des gaz

CO corr. 1,7 % à 700 t/min (LFEM 40784/1)

V-max

156 km/h

Bruit

Avec le véhicule en marche

50 km/h, M2, IA 2,32 = 82 dB/A

A proximité de l'échappement

96 dB/A à t/min 3975

Dimensions

Longueur

2370

Hauteur

1100

Largeur

770

Empattement

1620

Nombre de places

2

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

125160285

Répartition du poids

20120140

Poids total

145280425

Poids garants

440

Dimension des pneus

MF 90 - 19M T 90 - 16 +)

Ply/bars

4 / 2,94 / 2,8

Charge / V-max.

222 / 210350 / 160

Équipement

Feu de route

HCR (E)

Feu de croisement

HCR (E)

Feu de position

A (E) dans HCR

Clignoteurs AV

YANKEE 1030 SAE D 73 DOT

Feu rouge

GUIDE 97 SAE STL 73

Feu stop

GUIDE 97 SAE STL 73

Clignoteurs AR

YANKEE 1030 SAE D 73 DOT

Catadioptre

I (E) / AV+AR = latéraux complémentaires

Éclairage plaque

combiné

Puissance dynamo

-

Avertisseur

DELCO REMY A ou d'autres modèles homologués

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>285</u>
Marque de fabrique	<u>HARLEY - DAVIDSON</u>	Poids total	<u>440</u>
Type	<u>F X S 1 2 0 0</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6365 08</u>	Cylindrée	<u>1206</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>6,14</u>

**Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation**

- + ) Jantes : AV = T 19 x 2.15 TL DOT AR = T 16 x 3.00 TL DOT jantes intégrales en alliage léger AMF.
- § ) Equipement : une bavette est obligatoire à l'arrière.
- \* ) Insonorisation : 1 anneau en matière mousse autour de la grille du filtre d'aspiration HD 29 255-78.

Lieu et date de l'homologation

Zurich, 13.3.1979

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation