

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	HARLEY-DAVIDSON	F X E 1 2 0 0	CH 6365 14
Constructeur	AMF HARLEY-DAVIDSON INTERNATIONAL, 689 Hope Street, Stamford, Connecticut (USA)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "FXE 1200" devant et après le No du cadre "9D" et "..."		
Plaquette du constructeur	à droite, sur tube avant du cadre (plaquette rivée, montée par l'importateur)		
Numéro du cadre	à droite, latéralement, sur la tête de direction		
Identification du moteur	"9D" à l'avant, à droite, sur carter du vilebrequin		
Véhicule homologué	5E45124H9		
Importateur principal	MOHAG Motorfahrzeughandels AG, 8064 Zürich		
Autres importateurs	-		

Construction du véhicule	2		Moteur	HARLEY-DAVIDSON		Type	9 D
Nombre d'essieux	mécanique		Marque	V		Temps	4
Boîte c. v.	4		Construction	B		Position	au centre, en bas
Nombre de vitesses	hydraulique, 2 disques		Carburant	air		Nombre cylindres	2
Frein rouge avant	hydraulique, 1 disque		Refroidissement	87,3		Course	100,8
Frein rouge arrière	700 mm		Alésage	1206		CV-impôt	6,14
Longueur du siège	conique vers l'arrière §)		Cylindrée	43 kW (58,5 DIN)		à t/min	5300
Genre du siège	latérale		Puissance en CV	1 = 700 x Ø 100 mm (65353 78 H.D.)			*
Béquille	---		Silencieux	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B			
Utilisation avec side-car	km/h		Déparasitage	CO corr. 1,7 % à 700 t/min (LFEM 40784/1)			
Indicateur de vitesse	1/ à gauche		Mesure des gaz	156 km/h			
Rétroviseur	verrou au guidon		V-max	Brut			
Antivol	§)		Avec le véhicule en marche	50 km/h, M2, IA 2,32 = 82 dB/A			
Équipement spécial			A proximité de l'échappement	96 dB/A à t/min 3975			

Dimensions	2330			Équipement	HCR (E)	
Longueur	920			Feu de route	HCR (E)	
Largueur	2			Feu de croisement	A (E) dans HCR	
Nombre de places				Feu de position	YANKEE 1030 SAE D 73 DOT	
Poids	avant	arrière	total	Clignoteurs AV	GUIDE 97 SAE STL 73	
Poids à vide	125	150	275	Feu rouge	GUIDE 97 SAE STL 73	
Répartition du poids	25	115	140	Feu stop	YANKEE 1030 SAE D 73 DOT	
Poids total	150	265	415	Clignoteurs AR	I (E) / AV+AR = latéraux complémentaires	
Poids garantis			440	Catadioptré	combiné	
Dimension des pneus	MM 90 - 19		+	Eclairage plaque	-	
Ply/bars	4 / 2,25			Puissance dynamo	DELCO REMY A ou d'autres modèles homologués	
Charge / V-max	235 / 177			Avertisseur		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>275</u>
Marque de fabrique	<u>HARLEY - DAVIDSON</u>	Poids total	<u>440</u>
Type	<u>F X E 1 2 0 0</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6365 14</u>	Cylindrée	<u>1206</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>6,14</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : AV = MJ 90 - 19 4 PR 222 (2,9) V-max. 210 km/h
 AR = MT 90 - 16 4 PR 350 (2,8) 180 km/h

Variante de jantes : AV = T 19 x 2.50 DOT AR = T 16 x 2.50 DOT jantes acier avec rayons
 T 19 x 2.15 TL DOT T 16 x 3.00 TL DOT jantes intégrales en alliage léger AMF.

§) Modifications par l'importateur:

- une bavette est montée à l'arrière;
- une courroie de retenue ou un dossier est monté au siège.

*) Insonorisation : 1 anneau de matière mousse autour de la grille du filtre d'aspiration HD 29 255-78.

64