

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	HARLEY-DAVIDSON	FXE 1340	CH 6365 15

Constructeur	AMF HARLEY-DAVIDSON INTERNATIONAL, Connecticut (USA)
Identification	sur la plaquette du constructeur: " FXE 1340 "
	devant le No du cadre : " 1ED1BDK... "
Plaquette du constructeur	à droite, à l'avant, latéralement sur tube du cadre
Numéro du cadre	à droite sur tête de direction
Identification du moteur	" BDK. " devant le No du moteur, à droite, à l'avant sur le carter du vilebrequin
Véhicule homologué	1ED1BDK 11EY 020 191
Importateur principal	MOHAG, Motorfahrzeug-Handels AG, 8064 Zürich
Autres importateurs	-

Construction du véhicule	Moteur						
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2	Marque	HARLEY-DAVIDSON	Type	BDK.
Boîte c. v.	mécanique		Construction	V (Twin)	Temps	4	
Nombre de vitesses	4		Carburant	B	Position	au centre	
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques (non ajourés)		Retroidissement	air	Nombre cylindres	2	
Frein roue arrière	hydraulique, 1 disque (non ajouré)		Alésage	88,8	Course	108	
Longueur du siège	670 mm		Cylindrée	1337	CV-impôt	6,81	
Genre du siège	avec dossier et courroies de retenue		Puissance en CV	47 kW-DIN	à l/min	4600	
Bequille	latérale		Silencieux	2= 480 x ϕ 75 mm			
Utilisation avec side-car	-		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3 + 4 = C + D			
Indicateur de vitesse	km/h		Mesure des gaz	CO corr. 0,9 %		x)	
Rétroviseur	1/à gauche		V-max	156 km/h			
Antivol	verrou au guidon		Bruit				
Equipement spécial	-		Avec le véhicule en marche			x)	
			Bruit à l'arrêt	81	dB(A)/t/min	3450	

Dimensions	Equipement \$)				
Longueur	2350	Hauteur	1095	Feu de route	HCR (E)
Largeur	720	Empattement	1615	Feu de croisement	HCR (E)
Nombre de places	2			Feu de position	A (E) dans ECR
Poids	avant	arrière	total	Clignoteurs AV	YANKEE 1030 SAE-D-73 DOT
Poids à vide	123	165	288	Feu rouge	GUIDE 97 SAE STL 73
Répartition du poids	12	128	140	Feu stop	GUIDE 97 SAE STL 73
Poids total	135	293	428	Clignoteurs AR	YANKEE 1030 SAE-D-73 DOT
Poids garantis			492	Catadioptré	I (E)
Dimension des pneus	MJ 90 - 19	MT 90 - 16	+	Eclairage plaque	1/ combiné
Ply/bars	4 / 2,9	4 / 2,8		Puissance dynamo	-
Charge / V-max.	222 / 210	350 / 180		Avertisseur	DELCO REMY A ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>288</u>
Marque de fabrique	<u>HARLEY-DAVIDSON</u>	Poids total	<u>492</u>
Type	<u>F X B 1 3 4 0</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6365 15</u>	Cylindrée	<u>1337</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-Impôt	<u>6,81</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

x) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

+) Jantes : roues intégrales en métal léger AV T19 x 2,15 TL DOT AR T16 - 3.00 D DOT.

§) Equipement : une bavette est obligatoire à l'arrière.

Motocycle

HARLEY-DAVIDSON

FXB 1340

CH 6365 15

Fiche complémentaire

I

Complément du 11.01.83 à Zurich - Ad

Constructeur : HARLEY-DAVIDSON INTERNATIONAL, Stamford, Connecticut (U.S.A.)
(AMF est supprimé).

Conforme selon les prescriptions du bruit au 01.10.82:

Puissance du moteur : 48 kW (DIN) à 4400 t/min.

Silencieux : 2 pots à droite = 450 x ϕ 80 mm / marqués "EDI"
le pot inférieur est prolongé vers l'arrière par un tube de
 ϕ 30 mm, jusqu'à l'arrière du centre de la roue motrice.

Démultiplication : secondaire = iA 2,12 (33 x 70 dents)

Mesure du bruit : à l'arrêt = 78,0 dB/A à 3300 t/min.
(avec le vhc. en marche, voir la fiche des émissions).

Mesure des gaz : CO-corr. = 2,2 % (voir également la fiche des émissions).