

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

HARLEY-DAVIDSON

F X S B : 1 3 4 0

CH

6365 20

Constructeur HARLEY-DAVIDSON INTERNATIONAL, Stamford, Connecticut (U.S.A.)
 Identification sur la plaquette du constructeur "FXSB 1340"
devant le No du carte "1HD 1 BFK"
 Plaquette du constructeur à droite, à l'avant latéralement sur tube du cadre
 Numéro du cadre à droite, sur tête de direction
 Identification du moteur "B F K ." devant le No du moteur, à droite, à l'avant sur le carter du vilebrequin
 Véhicule homologué -
 Importateur principal MOZAG, Motorfahrzeug-Handels AG., Bernerstrasse Nord 202, 8064 Zurich

Construction du véhicule

Nombre d'essieux / roues 2 / 2
 Boîte c.v. mécanique
 Nombre de vitesses 4
 Frein roue avant hydraulique 2 disques (non ajourés)
 Frein roue arrière hydraulique 1 disque (non ajouré)
 Longueur du siège 670 mm
 Genre du siège avec dossier et courroie de retenue
 Séquille latérale
 Utilisation avec side-car -
 Indicateur de vitesse km/h
 Rétroviseur 1/ à gauche
 Antivol verrou du guidon
 Equipement spécial -

Moteur

Marque HARLEY-DAVIDSON Type B F K .
 Construction V (Twin) Temps 4
 Carburant B Position au centre
 Refroidissement air Nombre cylindres 2
 Alésage 88,8 Course 108,0
 Cylindrée 1337 CV-impôt 6,81
 Puissance en kW 48 (DIN) à t/min 4400
 Brut à l'arrêt 78,0 dB(A) à t/min 3300
 Silencieux 2 pots à droite = 450 x Ø 80 mm
 Identifio. "H D I"
 Mesure des gaz CO-corr. = 2,20 %
 Déparasitage OGE, annexe 8, chiffres 3+4 = "C" + "D"
 V-max 156 km/h

Dimensions

Longueur 2360 Hauteur 1240
 Largeur 830 Empattement 1615
 Nombre de places 2
 Poids avant 118 arrière 154 total 272
 Poids à vide 20 120 140
 Répartition du poids 138 274 412
 Poids garants - 492
 Dimension des pneus HJ 90 - 19 MT 90 - 16
 Ply / bars 4 / 2,90 4 / 2,80
 Charge 220 350
 pour V-max 210 180
 Jantes T 19 x 2,15 TL T 16 - 3,00 D DOT
roues intégrales en métal léger

Equipement

§)
 Feu de route HCR (E)
 Feu de croisement HCR (E)
 Feu de position A (E) dans HCR
 Clignoteurs AV YANKEE 1030 SAE-D-73 DOT
 Feu rouge GUIDE 97 SAE STL 73
 Feu stop GUIDE 97 SAE STL 73
 Clignoteurs AR YANKEE 1030 SAE-D-73 DOT
 Catadioptr I (E)
 Eclairage plaque 1/ combiné
 Puissance dynamo -
 Avertisseur DELCO REMY "A"
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>272</u>
Marque de fabrique	<u>HARLEY-DAVIDSON</u>	Poids total	<u>492</u>
Type	<u>F X S B 1 3 4 0</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation		Cylindrée	<u>1357</u>
N° CH	<u>6365 20</u>	CV-impôt	<u>6,81</u>
Nombre de places	<u>2</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- +) Silencieux : le pot inférieur est prolongé vers l'arrière par un tube de ϕ 30 mm, jusqu'à l'arrière du centre de la roue motrice.
- §) Equipement : une bavette est obligatoire à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Berne, 18.01.83 (adm.)
Ad

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation

Motocycle .

HARLEY-DAVIDSON

FXSB 1340

CH 6365 20

Fiche complémentaire

I

Complément du 22.12.83 à Berne - Ad

Identification : devant le No du cadre: "1HD1 BFK" ou "1HD1 BFL"

Ident. et type du moteur : "BFK." ou "BFL." devant le No du moteur, sur le carter du vilebrequin, à droite, à l'avant en haut, ou à gauche, au-dessous du cylindre.

Frein roue avant : hydraulique, à 1 ou 2 disques (avec / sans perforation)

Frein roue arrière : hydraulique, à 1 disque (avec / sans perforation)

Equipement spécial : des reposes-pied supplémentaires d'origine à l'avant sont admis.