

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	HARLEY - DAVIDSON	X L X 1 0 0 0 (2 places)	CH 6365 23

Constructeur	HARLEY-DAVIDSON INTERNATIONAL, Stamford, Connecticut (U.S.A.)
Identification	sur la plaquette du constructeur "XLX 1000" devant le No du carte "1 HD1 CCH"
Plaquette du constructeur	à droite, à l'avant latéralement sur tube du cadre
Numéro du cadre	à droite, latéralement sur tête de direction
Identification du moteur	"CCH." devant le No du moteur, à droite latéralement sur le carter du vilebrequin
Véhicule homologué	1 HD1 CCH 15 DY 116 066
Importateur principal	MOHAG, Motorfahrzeug-Handels AG, 8064 Zurich

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux/roues	2 / 2	Marque	HARLEY-DAVIDSON
Boîte c.v.	mécanique	Construction	V (Twin)
Nombre de vitesses	4	Carburant	B
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques (non ajourés)	Refroidissement	air
Frein roue arrière	hydraulique, 1 disque (non ajouré)	Alésage	81,0
Longueur du siège	710 mm	Cylindrée	997
Genre du siège	en 2 parties avec courroie de retenue	Puissance en kW	32,5 DIN
Béquille	latérale	Bruit à l'arrêt	81,0 dB/A à 1/min
Utilisation avec side-car	-	Silencieux	2 pots à droite = 450 x Ø 80 mm *
Indicateur de vitesse	km/h	Identification	"H D I"
Rétroviseur	1/à gauche	Mesure des gaz	CO corr. = 1,9 % à 900 t/min
Antivol	verrou au guidon	Décarastage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D
Équipement spécial	-	V-max	170 km/h

Dimensions		Équipement \$)	
Longueur	2245	Feu de route	HCR (E)
Largeur	900	Feu de croisement	HCR (E)
Nombre de places	2	Feu de position	A (E) dans HCR
Poids	avant	Clignoteurs AV	YANKEE 1030 SAE D 73 DOT
Poids à vide	110	Feu rouge	GUIDE 97 SAE STL 73
Répartition du poids	35	Feu stop	GUIDE 97 SAE STL 73
	145	Clignoteurs AR	YANKEE 1030 SAE D 73 DOT
Poids garantis		Catadioptré	I (E)
Dimension des pneus	MJ 90 S 19	Eclairage plaque	1/ combiné
Ply/bars	B / 2,25	Puissance dynamo	-
Charge	220	Avertisseur	DELCO-REMY "A"
pour V-max	180		ou d'autres modèles homologués
Jantes	T 19 x 2.15 TL		

Hauteur	1150
Empattement	1500
arrière	total
120	230
105	140
225	370
	408
roues intégrales	
en métal léger	
H-D	
T 16 x 3.00 D DOT	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>230</u>
Marque de fabrique	<u>HARLEY - DAVIDSON</u>	Poids total	<u>408</u>
Type	<u>X L X 1 0 0 0</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation		Cylindrée	<u>997</u>
N° CH	<u>6365 23</u>	CVImpôt	<u>5,08</u>
Nombre de places	<u>2</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Echappement : le silencieux inférieur est prolongé vers l'arrière jusqu'au-delà du centre de la roue arrière, au moyen d'un tube de \varnothing 33 mm.
- §) Equipement : - touches de commande des clignoteurs dans les deux poignées du guidon, sans dispositif d'arrêt, admises;
- une bavette est exigée à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 03.02.83

Sta/Ad

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation

Motocycle

HARLEY-DAVIDSON

XLX 1000 (2 Pl.)

CH 6365 23

Fiche complémentaire

I

Complément du 22.12.83 à Berne - Ad

Frein roue avant : hydraulique, à 1- ou 2 disques (avec / sans perforation)

Frein roue arrière : hydraulique, à 1 disque (avec / sans perforation).