

Genre du véhicule Motocycle léger	Marque H O N D A	Type Z 50 A (*)	Fiche d'homologation n° CH 6369 08 (*)
MOYENS D'IDENTIFICATION "Z 50 A" devant numéro du cadre et s. plaquette constructeur à droite sur tube de direction (plaquette rivée)			
Numéro du châssis frappé à gauche s. support de fixation roue arrière et s. plaquette construct. Signe d'identification du moteur frappé "Z 50 AE" à gauche s. carter moteur au-dessus repose-pied Constructeur HONDA Motor Co Ltd, TOKYO (JAP) Importateur C.A. DRENOWATZ, ZUERICH (+)			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2 Entraînement s. roue arr.		MOTEUR Genre Monobloc Temps 4	
Direction - Assistance -		Marque HONDA Carbur. B	
Frein de service Méc.exp.int.câble, levier à gauche, s. roue arr.		Type Z 50 A E	
Frein auxiliaire - Ralentisseur -		Position centre en bas nombre cyl. 1	
Frein stationn ^t . Méc.exp.int.câble, levier à droite, s. roue avant		Alésage 39 Course 41,4	
Transmission Méc.av. embrayage centrifuge Nombre vit. 3		Cylindr. 49 cm ³ CV-impôt 0,25	
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 45 km/h.		CV-puiss. 1,95 (DIN) à 5000 t/m	
CARROSSERIE Forme - Nombre portes -		Refroidissement Air	
Siège : 310 x 210 mm Toit ouvert -		Bruit 68 dB (A) à 5000 t/m	
Nombre de places : Total 1 ; AV - ; milieu - ; AR - ; Places debout -		Amortissement bruit 1 pot échappem^t 261 x 60 mm Ø	
DIMENSIONS Voie AV - AR - Diam. braquage G - DR -		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement 880 (/ / /)		A vide 20 32 52	
Longueur 1280		20 50 70	
Largeur 590		Total 40 82 122	
Hauteur 860		Garantie fabr. - - 127	
Porte à faux AV -		Dimens. pneus 3,50 - 8 2 PR	
AR -		Charge p. essieu 90 (1,0) 90(1,0)	
lat. -		de l'ensemble	
		Poids maxi remorquable - kg	

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 6 V

Feux de route 1/STANLEY AS 59 Avertisseur optique -
 Feux de croisement Bilux sym. Feux de position -
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/vibreur Niv. sonore 88 dB/A
 Essuie-glace - Lave-glace -
 Feux arrières 1/ULO 21600-R §) Catadioptrés 1/ I (E)
 Feux stop - Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/comb.av.f.arr. Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/à gauche Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. -
 AV - latér. - AR -
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Motocycle léger
 Marque & type HONDA Z 50 A (*)
 Chassis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 6369 08 (*)
 Forme de la carr. _____
 Places ass. : Total 1 (_____ avant)
 Poids à vide 52 Carburant B
 CV 0,25
 Charge utile -- Cylindrée 49 cm³
 Poids total 127 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° du cadre du vhc. expertisé : Z 50 A - 256 360

+) 2ème importateur : Horst FRERICHS, GENEVE

§) Feu arrière : Doit être équipé par l'importateur d'une ampoule de 3 watt
 Garde-boue sel. art. 52, 4e al. OCE monté par l'importateur

*) Cette FICHE D'HOMOLOGATION est seulement valable pour les machines dont les numéros de cadre figurent sur la carte supplémentaire ci-jointe.

VOIR CARTE COMPLEMENTAIRE I.

Lieu et date de l'expertise

ZURICH, 7.7.1970

La commission d'expertise

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Genre du véhicule	Marque	Type	Fiche d'homologation n°
Motocycle léger	H O N D A	Z 50 A	CH 6369 08

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I .

Cette fiche d'homologation est seulement valable pour les machines dont les numéros de cadre figurent ci-après :

Cadre n° :	Z 50 A - 0245459	Z 50 A - 0256360	Z 50 A - 0268395
	0245466	0256363	0268396
	0254478	0256370	0268397
	0256315	0256371	0268401
	0256319	0256380	0268403
	0256327	0256383	0268405
	0256332	0268378	0268407
	0256346	0268385	0268414
	0256347	0268388	0268417
	0256356	0268392	0268420
			0268427
			0268436
... Complément du 31.3.71 - Ok			0268438
	Z 50 A - 0256326		0268441
	0256339		0268456
	0256351		0268477
	0256361		
	0256377		

Complément du 31.8.71 - Ba

A partir du No de cadre : Z 50 A - 350'000

<u>Equipement</u> : feu de croisement et de route	:	1/STANLEY type 6.0126 25/25 W
feu arrière et stop	:	1/STANLEY type 6.2218 10/18 W
catadioptré	:	1/I (E)
antivol	:	verrouillage de la direction