

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Motocycle	H O N D A	CB 500 T	CH 6369 21
Constructeur du cadre	HONDA MOTOR CO, LTD, Tokyo (J)		
Constructeur du moteur	HONDA MOTOR CO, LTD, Tokyo (J)		
Identification	"CB 500 T" en préfixe du No du cadre et sur plaquette du constructeur		
Plaquette constructeur	à l'avant, à droite latéralement sur cadre		
Numéro du cadre frappé	à droite, sur tube de direction		
Signe ident. du moteur	"CB 500 TE" à gauche, en haut sur le bloc, derrière le cylindre		
Fiche d'homologation No	-		
Importateur principal	HONDA (SUISSE) SA., Case postale 215, 1211 Genève 26		
A partir du No de cadre	-	A partir du numéro du moteur	-
Vehicule homologué	CB 500 T - 1000023	Signes fixes dans code du type	CB 500 T

Construction du véhicule			
Construction	-		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2
Direction	guidon		
Embrayage	-		
Boite c. v.	mécanique non synchronisée		
Nombre de vitesses	5	Ø roue entraînée	-
Transmission	-		
Couronne fixée	-		
Pédalier	-		
Tour complet du pédalier	-	Long. levier pédale	-
Frein roue avant	hydraulique, à disque, levier à droite		
Frein roue arrière	mécanique, expansion interne, triangle, pédale		
Guidon réglable	-	Selle réglable	-
Longueur du siège	640 mm	Genre du siège	+

Moteur			
Marque	HONDA	Type	CB 500 TE
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	au centre
Refroidissement	air	Nombre cylindr.	2
Alésage	70	Course	64,8
Cylindrée	498	CV-impôt	2,54
Puissance en CV	42 DIN	à t/min	8000
t/min du moteur	-	à 30 km/h	-
Marque carburat.	-	Gicleur princ.	-
Bruit	82	dB/A à t/min	6000 (3/4)
Silencieux	2 pots 860xØ 100 + Ø 55 mm *)		
	à gauche =HM CB 500 T - I HM 375 HONDA		
	à droite =HM CB 500 T - II HM 375 HONDA		
Déparasitage	OCE, annexe 8 chiffres 3+4 = "B"		

Equipement			
Indicateur de vitesse	km/h		
Rétroviseur	1/à gauche		
Antivol	blocage de direction		
Nombre de places	t 2	av	1
Dimensions			
Longueur	2180	Porte à faux	av 320
Largueur/Larg. du guidon	835/785		ar 450
Hauteur	1135	Empattement	1410

Poids			
	avant	arrière	total
Poids à vide	100	110	210
Charge utile	30	110	140
Poids total	130	220	350
Garantie fabr.			379
Dimens. pneus	3.25 S 19	3.75 S - 18	
Ply/bar	4 / 2,5	4 / 2,5	
Charge	214	250	
pour V max	180	180	
Vitesse maximale selon le constructeur			170 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h

§) Equipement

Feu de route STANLEY 6.1008 TP AB 579

Feu de croisement id.

Feu de position id.

Feu rouge STANLEY HM-15 RC

Feu stop id.

Clignoteurs av STANLEY 6.0345 SAE D 67 ar 045.6575

Catadiopres aux pédales - Catadiopre ar I (E)

Eclairage plaque comb.avec feu rouge

Avertisseurs MITSUBA ME-E 12 V

Puissance de la dynamo -

Béquille support latéral + support central

Utilisation av. side-car -

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Motocycle

Marque et type H O N D A CB 500 T

Homologation No CH 6369 21

Places total 2 avant 1

Poids à vide 210 Carburant B

Charge utile - CV-impôt 2,54

Poids total 379 Cylindrée 498

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

* Amortissement du bruit: 1 pot de détente 200x130x70 mm

+ Genre du siégre ; avec courroie de retenue, arrière du coussin côneque

§) Modifié par l'importateur:

- béquille latérale est montée selon les prescriptions

Lieu et date de l'homologation
Lausanne, 22.10.74

Homologation fédérale des types de véhicules

Motocycle

H O N D A

CB 500 T

CH 6369 21

Fiche complémentaire

I.

Complément du 22.05.79 à Berne - Ad

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 2,20 = 79 dB/A

à proximité de l'échappement: 93 dB/A à 6000 t/min.

Mesure des gaz : CO corr. = 2,55 %.