

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Motocycle	H O N D A	SL 125 S (à partir du No du cadre: SL125S-1114861)	CH 6369 26

Constructeur du cadre	HONDA MOTOR CO. LTD. Tokyo / Japan		
Constructeur du moteur	id.		
Identification	"SL 125" sur plaquette du constructeur	"SL 125 S"	devant le No du cadre
Plaquette constructeur	à gauche, sur tube de direction		
Numéro du cadre frappé	à droite, sur tube de direction		
Signe ident. du moteur	"SL 125 SE" à gauche, en bas sur le bloc		
Fiche d'homologation No	-		
Importateur principal	HONDA SUISSE SA. 69, Rte de l'Aire, 1227 Genève		
A partir du No de cadre		A partir du numéro du moteur	
Véhicule homologué	SL 125 S - 1148587	Signes fixes dans ce du type	"SL 125 S"

Construction du véhicule	-			Moteur	HONDA	Type	SL 125 SE
Construction	-			Marque	monobloc	Temp	4
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2	Construction	B	Position	centre
Direction	-			Carburant	air	Nombre cylindr.	1
Embrayage	-			Rafroidissement	56	Course	49,5
Boîte c. v.	mécanique non synchronisée			Alésage	122	CV-impôt	0,62
Nombre de vitesses	5	Ø roue entraînée	-	Cylindrée	11,5 DIN	à t/min	8500
Transmission	-			Puissance en CV	-	à 30 km/h	-
Couronne fixée	-			V/min du moteur	-	Gicleur princ.	-
Pédalier	-			Brut	76	à t/min	8500
Tour complet du pédalier	-	Long. levier pédale	-	Silencieux	1 pot HWSL 125		
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne			Sil. d'aspiration	-		
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne			Mesure des gaz	-		
Guidon réglable	-	Selle réglable	-	Déparasitage	OCE, annexe 8 chiffres 3+4 "B"		
Longueur du siège	610	Genre du siège	conique				

Equipement	-			Poids	avant	arrière	total
Indicateur de vitesse	km/h			Poids à vide	45	55	100
Rétroviseur	1/ à gauche			Charge utile	10	130	140
Antivol	blocage ext. de la colonne de direction			Poids total	55	185	240
Nombre de places	2	av	1	Garantie fabr.	-		
Dimensions	-			Dimens. pneus	2,75 - 21	3,25 - 18	
Longueur	1975	Porte à faux	av 340	Ply/bar	4 / 2,25	4 / 2,5	
Largeur/Larg. du guidon	800/800		ar 365	Charge	150	200	
Hauteur	1100	Empattement	1270	Charge pour V max	180	180	
				Vitesse maximale selon le constructeur			105 km/h
				Vitesse maximale testée			km/h

Équipement	
Feu de route	STANLEY 6.0126
Feu de croisement	STANLEY 6.0126
Feu de position	STANLEY 6.0126
Feu rouge	STANLEY HM-15 RC
Feu stop	STANLEY HM-15 RC
Clignoteurs	av _____ ar _____
Catadioptrés aux pédales	Catadioptré ar I (E)
Eclairage plaque	1/ sous feu AR
Avertisseurs	MITSUBA TP AU MB 610
Puissance de la dynamo	-
Béquille	support latéral se repliant automatiquement
Utilisation av. side-car	non

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Motocycle	
Marque et type	HONDA	SL 125 S
Homologation No	6369 26	
CH		
Places total	2	1
Poids à vide	100	B
Charge utile	-	0,62
Poids total	257	122
	Carburant	
	CV-impôt	
	Cylindrée	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

Modifiés par l'importateur:

- Selle originale trop courte (550 mm) est rallongée à 610 mm.
- La béquille latérale avec ressort de rappel est montée.
- Les bavettes AV et AR sont montées.
- La sortie d'échappement est prolongée de 100 mm vers l'arrière.

ck Lieu et date de l'homologation
Genève, 23.4.1975