

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	H O N D A	C X 5 0 0	CH 6369 43

Constructeur	HONDA MOTOR CO LTD, Tokyo (J)
Identification	"CX 500" sur la plaquette du constructeur et en préfixe au No du cadre
Plaquette du constructeur	à droite, à l'arrière sur le cadre, sous le filtre à air
Numero du cadre	à droite, sur le tube de direction
Identification du moteur	"CX 500 E" à gauche, latéralement sur le bloc, sous la jauge d'huile
Véhicule homologué	CX 500 - 2 000 009
Importateur principal	HONDA (SUISSE) SA, 16, Chemin de la Voie-Creuse, 1211 Genève
Autres importateurs	-

Construction du véhicule		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Marque	H O N D A	Type	CX 500 E
Boîte c. v.	mécanique	Construction	V	Temps	4
Nombre de vitesses	5	Carburant	B	Position	au centre
Frein roue avant	hydraulique, à 1 ou 2 disques, levier à droite	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	2
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne, pédale à droite	Alésage	78	Course	52
Longueur du siege	700 mm	Cylindrée	495	CV-impôt	2,53
Genre du siege	rebord + courroie de retenus	Puissance en CV	50 DIN	à t/min	9000
Bequille	centrale + latérale	Silencieux	2 = 540x ø 110x45 (conique) + 1 pot de détente		
Utilisation avec side-car	-	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = C		
Indicateur de vitesse	km/h	Mesure des gaz	CO corr. 1,5 %		
Rétroviseur	1/ à gauche	V-max	180 km/h		
Antivol	verrouillage du guidon	Bruit			
Equipement special	-	Avec le véhicule en marche	50 km/h, M3, IA 3,09, 80 dB/A		
		A proximité de l'échappement	92 dB/A à t/min 6750		

Dimensions		Equipement	
Longueur	2220	Feu de route	HCR (E)
Largeur	740	HCR (E)	
Nombre de places	2	Feu de croisement	A (E) dans HCR
Poids		Clignoteurs AV	STANLEY 60345 CH 1 4609 02
Poids à vide	avant 100, arrière 115, total 215	Feu rouge	STANLEY RM-24RC CH 1 02 06
Répartition du poids	15, 125, 140	Feu stop	STANLEY RM-24RC CH 1 02 06
Poids total	115, 240, 355	Clignoteurs AR	STANLEY 045-6575 CH 1 4609 02
Poids garantis		Catadioptré	I (E)
Dimension des pneus	3.25 S 19, 3.75 S 18 (+)	Eclairage plaque	combiné avec feu rouge
Ply / bars	4 / 2,5, 4 / 2,5	Puissance dynamo	-
Charge	214, 250, V-max. 180 km/h	Avertisseur	MITSUBA MB-E ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>215</u>
Marque de fabrique	<u>H O N D A</u>	Poids total	<u>397</u>
Type	<u>C X 5 0 0</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6369 43</u>	Cylindrée	<u>495</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>2,53</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

+) Jantes : AV = MT 1.85 x 19) en aluminium, avec étoile en acier-chromé (COMSTAR) ou roues à rayons.
AR = MT 2.15 x 18

Variante de jantes : AV = MT 2.15 x 19 en aluminium.

Une bavette est obligatoire à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 23.10.77

Remplace fiche d'homologation CH 6369 43 du 29.10.77
Variante de jante AV
(29.C4.S2)

Service fédéral d'homologation