

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	H O N D A	C B 1 (C B X)	CH 6369 47

Constructeur	HONDA MOTOR CO, LTD. Tokyo / Japon
Identification	"CB 1" sur la plaquette du constructeur et devant le No du cadre
Plaquette du constructeur	à droite, à l'avant latéralement sur le cadre
Numero du cadre	à l'avant, à droite sur tête de direction
Identification du moteur	"CB1E" devant le No du moteur, à droite, en haut sur le carter du vilebrequin, derrière le cylindre
Véhicule homologué	CB1 - 2 000 020
Importateur principal	HONDA (SUISSE) SA, Chemin de la Voie-Creuse 16, 1211 Genève
Autres importateurs	-

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	H O N D A
Boîte c. v.	mécanique	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	5	Carburant	B
Frein roue avant	hydraulique, à double disque, non ajouré	Refroidissement	air
Frein roue arrière	hydraulique, à disque non ajouré	Alésage	64,5
Longueur du siège	650 mm	Cylindrée	1046
Genre du siège	avec courrois de retenue	Puissance en CV	77,2 kW (105 DIN)
Bequille	centrale et latérale *)	Silencieux	2 = 697 x ø 125 mm HM 422 ou HM469ED
Utilisation avec side-car	-	Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = C ECE-10
Indicateur de vitesse	km/h	Mesure des gaz	CO corr. 1,41 %
Retroviseur	1/ à gauche	V-max	220 km/h
Antivol	verrouillage du guidon	Brut	
Equipement special	-	Avec le véhicule en marche	50 km/h, M3, 1A 2,2 = 80,5 dB/A
		A proximité de l'échappement	99 dB/A à t/min 6750

Dimensions			
Longueur	2260	Hauteur	1160
Largeur	790	Empattement	1495
Nombre de places	2		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	130	140	270
Repartition du poids	15	125	140
Poids total	145	265	410
Poids garantis			450
Dimension des pneus	3,50 V 19	4,25 V 18	*)
Ply / bars	4 / 2,25	4 / 2,80	
Charge / V-max.	182 / 220	281 / 220	
pour V-max			

Equipement	
Feu de route	HCR (E)
Feu de croisement	HCR (E)
Feu de position	A (E) dans HCR
Clignoteurs AV	STANLEY 045-7223
Feu rouge	STANLEY HM-25RC-B
Feu stop	STANLEY HM-25RC-B
Clignoteurs AR	STANLEY 045-7241
Catadioptre	I (E)
Eclairage plaque	1/ combiné
Puissance dynamo	-
Avertisseur	MITSUBA MS-E

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u> M o t o c y c l e </u>	Poids à vide	<u> 270 </u>
Marque de fabrication	<u> H O N D A </u>	Poids total	<u> 450 </u>
Type	<u> C B 1 </u>	Carburant	<u> B </u>
Homologation No CH	<u> 6369 47 </u>	Cylindrée	<u> 1046 </u>
Nombre de places	<u> 2 </u>	CV-impôt	<u> 5,33 </u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Béquille : béquille latérale remontant automatiquement (au moyen d'un caoutchouc) admis selon décision de la Div. féd. de police / V 7.652.3 du 12.01.78.
- +) Jantes : AV MT 2.15 x 19 AR MT 2.15 x 18 jantes en alliage léger avec étoile.

Lieu et date de l'homologation **Bellach, 20.03.78**

Remplace fiche d'homologation CH 6369 47 du 20.03.78
Silencieux / 07.08.97 - jak

Service fédéral d'homologation