

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

H O N D A

S C O 1 (CB 900 F)

CH 6369 55

Constructeur

HONDA MOTOR CO LTD, Tokyo (J)

Identification

"SC 01" sur la plaquette du constructeur et devant le No du cadre

Plaquette du constructeur

à droite, sur tube du cadre, devant le moteur

Numéro du cadre

à droite, sur tube de direction

Identification du moteur

"SC 01 E" devant le No du moteur, à droite en haut, sur le carter du moteur, sous le carburateur

Véhicule homologué

SC01-2000029

Importateur principal

HONDA (SUISSE) SA, 1211 Genève 20

Autres importateurs

-

Construction du véhicule

Nombre d'essieux

2

Nombre de roues

2

Boîte c. v.

mécanique

Nombre de vitesses

5

Frein roue avant

hydraulique, 2 disques, non ajourés

Frein roue arrière

hydraulique, 1 disque, non ajouré

Longueur du siège

650 mm

Genre du siège

avec courroie de retenue et avec rebord centrale et latérale *)

Béquille

-

Utilisation avec side-car

-

Indicateur de vitesse

km/h

Rétroviseur

1/ à gauche > 50 cm2

Antivol

-

Equipement spécial

-

Moteur

Marque

HONDA

Construction

en ligne

Carburant

B

Refroidissement

air

Alésage

64,5

Cylindrée

901

Puissance en CV

67 kW (91 DIN)

Silencieux

2= 674 x Ø 115 mm / HM 438

Déparasitage

OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = C

Mesure des gaz

CO corr. 2,90 %

V-max

210 km/h

Bruit

Avec le véhicule en marche 50 km/h, M3, iA 2,588 = 81 dB/A

A proximité de l'échappement

96

dB/A à t/min

6750

Dimensions

Longueur

2260

Hauteur

1125

Largeur

765

Empattement

1515

Nombre de places

2

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

120

130

250

Répartition du poids

20

120

140

Poids total

140

250

390

Poids garantis

-

-

423

Dimension des pneus

3.25 V 19

4.00 V 18 +)

Pty/bars

4 / 2,8

4 / 2,8

Charge V-max

214 / 210

280 / 210

pour V-max

-

Equipement

Feu de route

HCR (E)

Feu de croisement

HCR (E)

Feu de position

A (E) dans HCR

Clignoteurs AV

STANLEY 045-7328

Feu rouge

STANLEY CH 1 0213

Feu stop

STANLEY CH 1 0213

Clignoteurs AR

STANLEY 047-7342

Catadioptré

I (E)

Eclairage plaque

1/ combiné

Puissance dynamo

-

Avertisseur

MITSUBA MBL-2E/MBH-2E/ CH 2004 ou d'autres mod.

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>250</u>
Marque de fabrique	<u>H O N D A S C 01</u>	Poids total	<u>423</u>
Type	<u></u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6369 55</u>	Cylindrée	<u>901</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>4,59</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Béquille : béquille latérale remontant automatiquement (au moyen d'un caoutchouc) admis selon décision de la Division fédérale de police du 12.01.78.
- +) Jantes : AV = MT 2.15 x 19 D.I.D. AR = MT 2.15 x 18 D.I.D. en alliage léger avec étoile aluminium.

OK

Lieu et date de l'homologation
• Bellach, 20.11.78

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation

Motocycle

H O N D A

S C O 1 (CB 900 F)

CH 6369 55

Fiche complémentaire I

Complément du 4.11.1980 /Ba

A partir du No du cadre: SC 01 - 2200000

Plaquette du constructeur: A droite, sur tube du cadre, derrière le moteur

Largeur : 805 mm

Variante de jantes : Arrière = MT 2,5 x 18 D.I.D. en alliage léger avec étoile aluminium.

Equipement : Livrable sur demande avec carénage; poids à vide = 266 kg

Complément du 6.6.1989/Kd

Variante silencieux. : 2 pots 646xd= 114mm, identification "HM438" ou "HMME7/Sankei 2048"

Motocycle

H O N D A

divers

CH 6369 ⁵⁵ ..

FICHE SUPPL. SYNOPTIQUE

(doit être jointe à la FH correspondante)

Complément du 24.12.86 à Berne - jak

Utilisation avec side-car : admise; fixation à min. 4 points exigée

concerne les fiches d'homologation suivantes

CH 6369 53 6369 55 6369 61 6369 64 6369 78 6369 88