

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	H O N D A	P D 0 1 (XL 500 S)	CH 6369 56
Constructeur	HONDA MOTOR CO. LTD, Tokyo (J)		
Identification	"PD 01" sur la plaque du constructeur et devant le No du cadre		
Plaquette du constructeur	à droite, sur le cadre, devant le moteur		
Numéro du cadre	à droite, sur tête de direction		
Identification du moteur	"PD 01 E" au centre, en haut sur le bloc		
Véhicule homologué	PD01 - 5000069		
Importateur principal	HONDA (SUISSE) SA., 16, Ch. de la Voie-Creuse, 1211 Genève		
Autres importateurs	-		

Construction du véhicule

Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2
Boîte c. v.	mécanique		
Nombre de vitesses	5		
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne		
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne		
Longueur du siège	660 mm		
Genre du siège	avec courroie de retenue		
Béquille	latérale *)		
Utilisation avec side-car	-		
Indicateur de vitesse	km/h		
Rétroviseur	1/ à gauche		
Antivol	verrou au guidon		
Équipement spécial	-		

Moteur

Marque	HONDA	Type	PD 01 E
Construction	monobloc	Temps	4
Carburant	B	Position	au centre
Refroidissement	air	Nombre cylindres	1
Alésage	89,0	Course	80,0
Cylindrée	497	CV-impôt	2,53
Puissance en CV	24 kW / 33 CV/DIN	à v/min	6500
Silencieux	1 = HM 435 HML 500 S		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 "C"		
Mesure des gaz	CO corr. 2,75 %		
V-max	145		
Bruit			
Avec le véhicule en marche	50 km/h, M3, 1A 2,785=	82 dB/A	
A proximité de l'échappement	92	dB/A à v/min	4875

Dimensions

Longueur	2130	Hauteur	1185
Largeur	890	Empattement	1405
Nombre de places	2		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	56	80	136
Répartition du poids	20	120	140
Poids total	76	200	276
Poids garantis	313		
Dimension des pneus	3,00 - 23	4,60 - 18	
Ply/bars	4 / 2,25	4 / 2,25	
Charge / Vmax	224 / 150	270 / 150	

Équipement

Feu de route	STANLEY 6,0126
Feu de croisement	STANLEY 6,0126
Feu de position	STANLEY 6,0126
Clignoteurs AV	STANLEY 045-7255
Feu rouge	STANLEY CH14630 05
Feu stop	STANLEY CH14630 05
Clignoteurs AR	STANLEY CH10409
Catadioptr	1 (E)
Eclairage plaque	1/ combiné
Puissance dynamo	-
Avertisseur	Mitsuba CH 2004 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>136</u>
Marque de fabrique	<u>H O N D A</u>	Poids total	<u>313</u>
Type	<u>P D 0 1</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6369 56</u>	Cylindrée	<u>497</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>2,53</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

*) Béquille : béquille latérale remontant automatiquement (au moyen d'un caoutchouc) admis selon décision de la Division fédérale de police du 12.01.78

Lieu et date de l'homologation
Lausanne, 13.02.1979

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation

Motocycle

H O N D A

P D O 1 (XL 500 S)

CH 6369 56

Fiche complémentaire I.

Complément du 17.3.1981 /Ba

Silencieux

: Livrable au choix avec 1 pot 797 x ϕ 98 mm; HM 435
SANKEI 2093.

Mesure du bruit selon l'OCE: Avec le véhicule en marche; 50 km/h, M3, iA 2,785,82 dB/A
Mesure à l'arrêt: 79 dB/A à 4875 t/min.