

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	H O N D A	S C 0 3 (CBX)	CH 6369 57

Constructeur	HONDA MOTOR CO, LTD., Tokyo / Japan
Identification	"SC 03" sur la plaquette du constructeur et devant le No du cadre
Plaquette du constructeur	à droite, à l'avant, latéralement sur cadre
Numero du cadre	à l'avant, à droite, sur tube de direction
Identification du moteur	"SC03E" devant le No du moteur, à droite, en haut sur le carter du vilebrequin, derrière cylindre
Vehicule homologué	SC03-2000011
Importateur principal	HONDA (SUISSE) S.A., 1211 Genève
Autres importateurs	-

<b>Construction du véhicule</b>	<b>Moteur</b>		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2
Boîte c. v.	mécanique	Marque	HONDA
Nombre de vitesses	5	Construction	en ligne
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques (non ajourés)	Carburant	B
Frein roue arrière	hydraulique, 1 disque (non ajouré)	Refroidissement	air
Longueur du siège	660 mm	Alésage	64,5
Genre du siège	avec courroie de retenue	Cylindrée	1046
Béquille	centrale et latérale *)	Puissance en CV	73,6 kW (100 DIN)
Utilisation avec side-car	-	Silencieux	2- "EM 469 ED"
Indicateur de vitesse	km/h	Déparasitage	OCE annexe B, chiffres 3 + 4- "C" / ECE-10
Rétroviseur	1/ à gauche	Mesure des gaz	CO corr. 1,9 %
Antivol	verrou au guidon	V-max	216 km/h
Équipement spécial	-	Bruit	Avec le véhicule en marche 50 km/h, M3, 1A 2,278, 78,5 dB/A
		A proximité de l'échappement	98 dB/A à 1/min 6750

<b>Dimensions</b>			
Longueur	2260	Hauteur	1150
Largeur	750	Empattement	1490
Nombre de places	2		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	135	140	275
Répartition du poids	20	120	140
Poids total	155	260	415
Poids garantis			453
Dimension des pneus	3,50 V 19	4,25 V 18	+)
Ply / bars	4 / 2,8	4 / 2,8	
Charge V-max.	222 / 220	282 / 220	

<b>Équipement</b>	
Feu de route	HCR (E)
Feu de croisement	HCR (E)
Feu de position	A (E) dans HCR
Clignoteurs AV	STANLEY CH 1 0411
Feu rouge	STANLEY CH 1 0213
Feu stop	STANLEY CH 1 0213
Clignoteurs AR	STANLEY CH 1 0412
Catadioptr	1 (E)
Eclairage plaque	1/ combiné
Puissance dynamo	-
Avertisseur	MTSUBA MSH-2E / CH 2003 ou d'autres modèles

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>275</u>
Marque de fabrique	<u>H O N D A</u>	Poids total	<u>453</u>
Type	<u>S C 0 3</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6369 57</u>	Cylindrée	<u>1046</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>5,33</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Béquille : béquille latérale remontant automatiquement (au moyen d'un caoutchouc), admis selon décision de l'Office fédéral de la police du 12.01.78.
- + ) Jantes : AV = MT 2.15 x 19 AR = MT 2.50 x 18 en alliage léger avec étoile en aluminium.

W