

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	H O N D A	R C 04 (CB 750 F / F2)	CH 6369 64

Constructeur	H O N D A MOTOR CO. LTD., Tokyo (J)
Identification	"RC 04" sur la plaquette du constructeur et devant le No du cadre
Plaquette du constructeur	à droite, sur le tube du cadre, devant le moteur
Numero du cadre	à l'avant, à droite, sur la tête de direction
Identification du moteur	"RC 04 E" devant le No du moteur, à droite, au centre sur le carter
Vehicula homologué	RC 04 - 2 113 723
Importateur principal	HONDA SUISSE SA., 1211 Genève
Autres importateurs	-

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2
Boîte c. v.	mécanique	Marque	HONDA
Nombre de vitesses	5	Construction	en ligne
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques (non ajourés)	Carburant	B
Frein roue arrière	hydraulique, 1 disque (non ajouré)	Refroidissement	air
Longueur du siège	650 mm	Alésage	62
Genre du siège	avec courroies de retenue	Cylindrée	748
Béquille	centrale et latérale *)	Puissance en CV	57 kW (77,5 DIN)
Utilisation avec side-car	-	Silencieux	2 = HM 445
Indicateur de vitesse	km/h	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = C
Rétroviseur	1/ à gauche	Mesure des gaz	CO corr. 2,3 %
Antivol	verrou sur la direction	V-max	200 km/h
Equipement spécial	-	Bruit	
		Avec le véhicule en marche	50 km/h, M3, 1A 2,555 = 78,5 dB/A
		A l'arrêt	80,0 dB/A à 1/min 6750

Dimensions			
Longueur	2250	Hauteur	1130
Largeur	800	Empattement	1540
Nombre de places	2		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	115	135	250
Repartition du poids	15	125	140
Poids total	130	260	390
Poids garantis			445
Dimension des pneus	3.25 H 19	4.00 H 18	*)
Ply/bars	4 / 2,80	4 / 2,80	
Charge / Vmax.	214 / 210	280 / 310	
pour V-max			

Equipement \$)	
Feu de route	ECR (E)
Feu de croisement	ECR (E)
Feu de position	A (E) dans ECR
Clignoteurs AV	STANLEY CH 1 0413
Feu rouge	STANLEY CH 1 0213
Feu stop	STANLEY CH 1 0213
Clignoteurs AR	STANLEY CH 1 0414
Catadioptr	I (E)
Eclairage plaque	1/ combiné
Puissance dynamo	-
Avertisseur	MITSUBA CH 2004 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motorcycle</u>	Poids à vide	<u>250</u>
Marque de fabrication	<u>H O N D A</u>	Poids total	<u>445</u>
Type	<u>RC 04</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6369 64</u>	Cylindrée	<u>748</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>3,81</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

*) Béquille : béquille latérale remontant automatiquement (au moyen d'un caoutchouc), admis selon décision de l'Office fédéral de la police du 12.01.78 .

+) Jantes : roues en alliage léger AV = 19 x MT 2,15 AR = MT 2.15 x 18. ou MT 2.50 x 18

§) Une bavette est obligatoire à l'arrière.

Variante du type : avec carénage (désignation commerciale CB 750 F2), poids à vide = 262 kg, hauteur = 1355 mm
Garantie du poids total de 445 kg valable rétroactivement pour tous les véhicules (à partir du no de châssis 2100001).

Lieu et date de l'homologation Genève, 28.05.80

Remplace fiche d'homologation CH 6369 64

Variante du type / poids

15.12.81

Service fédéral d'homologation

Motocycle

H O N D A

divers

CH 6369 ⁶⁹..

FICHE SUPPL. SYNOPTIQUE

(doit être jointe à la FH correspondante)

Complément du 24.12.86 à Berne - jak

Utilisation avec side-car : admise; fixation à min. 4 points exigée

concerne les fiches d'homologation suivantes

CH 6369 53 6369 55 6369 61 6369 64 6369 78 6369 88