

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	H O N D A	SC 05 (CB 1100 R)	CH 6369 66
Constructeur	HONDA MOTOR CO., LTD, Tokyo / Japon		
Identification	"SC 05" sur la plaquette du constructeur et devant le No du cadre		
Plaquette du constructeur	à droite, au centre, en bas, sur tube du cadre		
Numero du cadre	à droite, sur tube de direction		
Identification du moteur	"SC 05 E" devant le No du moteur, à droite, en haut sur le bloc		
Véhicule homologué	SC05-2000538		
Importateur principal	HONDA (SUISSE) SA., ch. de la Voie-Creuse, 1211 Genève		
Autres importateurs	-		

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2
Boîte c. v.	mécanique		
Nombre de vitesses	5		
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques (non ajourés)		
Frein roue arrière	hydraulique, 1 disque (non ajouré)		
Longueur du siège	320 mm / 660 mm (Version 2-places)		
Genre du siège	avec rebord		
Béquille	latérale *)		
Utilisation avec side-car	-		
Indicateur de vitesse	km/h		
Rétroviseur	1/ à gauche		
Antivol	verrou au guidon		
Equipement spécial			
		Marque	HONDA
		Type	SC 05 E
		Construction	en ligne
		Temp	4
		Carburant	B
		Position	au centre
		Refroidissement	air
		Nombre cylindres	4
		Alésage	70
		Course	69
		Cylindrée	1062
		CV-impôt	5,40
		Puissance en kW	85 DIN
		à l/min	9000
		Silencieux	2 pots, 710 x Ø 115 "HYMA3"
		Déparasitage	OCE annexe 8, chiffres 3 + 4 "B"
		Mesure des gaz	CO corr. 2,7 %
		V-max	230 km/h
		Bruit	
		Avec le véhicule en marche	voir fiche des émissions
		Mesure à l'arrêt	88,0 dB(A) à l/min 6750

Dimensions				Equipement	
Longueur	2245	Hauteur	1340	Feu de route	HCR H4 (E)
Largeur	785	Empattement	1490	Feu de croisement	HCR H4 (E)
Nombre de places	1			Feu de position	A (E) dans HCR
Poids	avant	arrière	total	Clignoteurs AV	STANLEY CH 1 0413
	130	130	260	Feu rouge	STANLEY CH 1 0213
Poids à vide	10	60	70	Feu stop	STANLEY CH 1 0213
Répartition du poids	140	190	330	Clignoteurs AR	STANLEY CH 1 0414
Poids total			440	Catadioptr	I (E)
Poids garantis				Eclairage plaque	1/ combiné
Dimension des pneus	3.50 V 19	130/90 V 18	+))	Puissance dynamo	-
Ply/bars	4 / 2,8	- / 2,9		Avertisseur	MITSUBA CH 2004 ou d'autres modèles homologués
Charge / V-max	210 / >210	290 / >210			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>260</u>
Marque de fabrication	<u>H O N D A</u>	Poids total	<u>440 ++)</u>
Type	<u>S C 0 5</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6369 66</u>	Cylindrée	<u>1062</u>
Nombre de places	<u>1 ++)</u>	CV-impôt	<u>5,40</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Béquille : béquille latérale remontant automatiquement (au moyen d'un caoutchouc), admis selon décision de l'Office fédéral de la police du 12.01.1978
- +) Jantes : AV = MT 2.50 x 19 / AR = MT 2.75 x 18 alliage léger D.I.D. avec étoile aluminium
- ++) s. demande : Variante avec 2-places (longueur du siège = 660 mm)
Garantie du poids total de 440 kg valable rétroactivement pour tous les véhicules.

Lieu et date de l'homologation Genève, 12.12.1980

Remplace fiche d'homologation CH 6369 66
Poids / Variante à 2-places

Service fédéral d'homologation

26.2.82