

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	H O N D A	P C 0 3 (CX 500 Turbo)	CH 6369 71

Constructeur	HONDA MOTOR CO., LTD, Tokyo / Japon		
Identification	sur la plaquette du constructeur	"PC 03"	
	devant le No du cadre	"PC 03"	
Plaquette du constructeur	à droite, en bas sur le cadre, près de la pédale du frein		
Numero du cadre	à droite, sur tête de direction		
Identification du moteur	"PC 03 E" devant le No du moteur, à gauche latéralement en bas sur le bloc, sous jauge d'huile		
Véhicule homologué	PC 03 - 2 000 021		
Importateur principal	HONDA (SUISSE) SA., 1211 Genève		
Autres importateurs	-		

Construction du véhicule	Moteur					
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2			
Boite c. v.	mécanique		Motocycle			
Nombre de vitesses	5		Marque	HONDA	Type	PC 03 E
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques		Construction	V 80° / Turbo	Temps	4
Frein roue arrière	hydraulique, 1 disque		Carburant	B	Position	au centre
Longueur du siege	720 mm		Refroidissement	eau	Nombre cylindres	2
Genre du siege	avec courroie de retenue		Alésage	78,0	Course	52,0
Bequille	central et latéral *)		Cylindres	496	CV-impôt	2,53
Utilisation avec side-car	-		Puissance	60 kW DIN	à/min	8000
Indicateur de vitesse	km/h		Silencieux	2 = 645 x Ø 114 mm EM MC 7		
Retroviseur	1/à gauche		Déparasitage	SCE-10, OCE, arriere 8, chiffres 3+4 = 3		
Antivol	verrouillage central (avec clé de contact)		Mesure des gaz	CO-corr. 3,1 %		
Equipement special	carénage		V-max	200 km/h		
			Bruit	Avec le véhicule en marche voir la fiche des émissions		
			à l'arrêt:	80,0	dB(A) à/min	6000

Dimensions	Equipement \$)		
Longueur	2305	Hauteur	1345
Largeur	720	Empattement	1520
Nombre de places	2		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	125	130	255
Répartition du poids	25	115	140
Poids total	150	245	395
Poids garantis			440
Dimension des pneus	3.50 H 18	120/90 H 17	Jantes +)
Ply/bars	4 / 2,5	4 / 2,5	
Charge / Vmax	185 / > 210	260 / > 210	

Feu de route	HCR H4 (E)
Feu de croisement	HCR H4 (E)
Feu de position	A (E) dans HCR
Clignoteurs AV	STANLEY CH 1 0444
Feu rouge	STANLEY CH 1 0258
Feu stop	STANLEY CH 1 0258
Clignoteurs AR	STANLEY CH 1 0445
Catadioptré	I (E)
Eclairage plaque	combiné
Puissance dynamo	-
Avertisseur	mitsuba CH 2004 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>255</u>
Marque de fabrication	<u>H O N D A</u>	Poids total	<u>440</u>
Type	<u>PC 03</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6369 71</u>	Cylindrée	<u>496</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>2,53</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Béquille : béquille latérale avec caoutchouc de rappel, admis selon décision de l'OFF du 12.01.78.
- + ) Jantes : AV = MT 2.50 x 18 AR = MT 2.75 x 17 alliage léger D.I.D. avec étoile en aluminium ajouré.
- 5) Equipement : une bavette est obligatoire à l'arrière;  
les deux feux de position disposés à gauche et à droite du phare n'ont pas de raison d'être (des douilles d'origine n'existent pas); ne doivent pas être branchés après-coup.

Lieu et date de l'homologation Frutigen, 29.10.81

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation