

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

H O N D A

A C O 1 - Junior
(40 km/h) / (2 places)

CH 6369 73

Constructeur HONDA MOTOR CO., LTD, Tokyo / Japon
 Identification sur la plaquette du constructeur "ACO1"
devant le No du cadre "ACO1"
 Plaquette du constructeur à droite, à l'avant latéralement sur le cadre
 Numéro du cadre à droite sur tête de direction
 Identification du moteur "JACO1E" à gauche, latéralement en bas sur le carter du moteur (ergot) / "J" frappé par l'importateur
 Véhicule homologué JACO1E-5005657
 Importateur principal HONDA (SUISSE) SA., 1211 Genève
 Autres importateurs -

Construction du véhicule

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2
 Boîte c. v. mécanique
 Nombre de vitesses 5
 Frein roue avant hydraulique, 1 disque (non ajouré)
 Frein roue arrière mécanique, à expansion interne
 Longueur du siège 630 mm
 Genre du siège avec arceau de retenue
 Bequille centrale
 Utilisation avec side-car -
 Indicateur de vitesse km/h
 Retroviseur 1/à gauche
 Antivol verrou au guidon
 Equipement special cockpit
 Entraînement chaîne secondaire 12 x 47 dents

Moteur

Marque HONDA Type JACO1E
 Construction monobloc Temps 2
 Carburant B/mélange Position au centre
 Refroidissement air Nombre cylindres 1
 Alésage 39,0 Course 41,4
 Cylindree 49,4 CV-impôt 0,25
 Puissance 2,1 kW (DIN) à U/min 5000
 Silencieux 1 pot 820 x ø 82 EM 166 HONDA C 1
 Deparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = C
 Mesure des gaz CO corr. 3,5%
 V-max mesurés 40 km/h
 Bruit *)
 Avec le véhicule en marche voir la fiche des émissions
 à l'arrêt 62,0 dB(A à U/min 3750

Dimensions

Longueur 1880 Hauteur 1160
 Largeur 665 Empattement 1225
 Nombre de places 2
 Poids avant 39 arrière 52 total 91
 Poids à vide 15 125 140
 Repartition du poids 54 177 231
 Poids total 247
 Poids garantis 2,50 - 18 2,50 - 18 +) jantes
 Dimension des pneus 4 / 1,75 6 / 2,25
 Ply/bars 172 / 100 182 / 50
 Charge / Vmax

Equipement §)

Feu de route -
 Feu de croisement STANLEY 001-2161
 Feu de position -
 Clignoteurs AV STANLEY CH 1 0421
 Feu rouge STANLEY CH 1 0223
 Feu stop STANLEY CH 1 0223
 Clignoteurs AR STANLEY CH 1 0420
 Catadioptre I (E)
 Eclairage plaque combiné avec feu rouge
 Puissance dynamo -
 Avertisseur MITSUBA NBR-1E CH 2 004

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>91</u>
Marque de fabrication	<u>H O N D A</u>	Poids total	<u>247</u>
Type	<u>A C O 1 - Junior</u>	Carburant	<u>B/mélange</u>
Homologation No CH	<u>6369 73</u>	Cylindrée	<u>49,4</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>0,25</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Jantes : 1.40 x 18 "D.I.D. Japon DOT" acier.
- §) Équipement : une bavette est exigée derrière la roue arrière.
- *) Insonorisation : éléments de caoutchouc-Silikon entre les ailettes de refroidissement de la culasse:
 1 = 80 x 15 x 10 mm 2 = 50 x 15 x 10 mm 4 = 12 x 10 x 10 mm.

Inscription dans le permis de circulation:

159 - vitesse maximale ne dépassant pas 40 km/h;
 disque indiquant la vitesse maximale obligatoire.

Lieu et date de l'homologation **Frutigen, 28.10.81**
26.03.82

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation