

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation
Motocycle léger	H O N D A	A C O 4 (MCX 50)	CH 6369 93

Constructeur	HONDA MOTOR CO., LTD, Tokyo / Japon		
Identification	sur la plaquette du constructeur -		
	devant le No du cadre	"A C O 4"	
Plaquette du constructeur	à droite, sur le tube du cadre, devant le moteur		
Numéro du cadre	à droite, sur tête de direction		
Identification du moteur	"ACO4E" devant le No du moteur, à gauche en bas latéralement sur le moteur		
Véhicule homologué	ACO4 - 5 000 001		
Importateur principal	HONDA (SUISSE) SA., 1214 VERNIER-GENEVE		
Autres importateurs	-		

Construction du véhicule	Moteur						
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2	Marque	HONDA	Type	ACO4E
Boîte c. v.	mécanique		Marque	monobloc	Type	Temps	2
Nombre de vitesses	5		Carburant	B	Position	au centre	
Frein roue avant	hydraulique, 1 disque (non ajouré)		Refroidissement	air	Nombre cylindres	1	
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne		Alésage	39,0	Course	41,4	
Longueur du siège	450 mm		Cylindrée	49	CV-impôt	0,25	
Genre du siège	-		Puissance	5,3 kW (DIN)	à/min	6500	
Bequille	latérale *		Silencieux	1 = marqué HM GE4A		**)	
Utilisation avec side-car	-		Déparasitage	ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = 0			
Indicateur de vitesse	km/h		Mesure des gaz	CO corr. 2,9 % à 1400 t/min			
Retroviseur	1/à gauche		V-max	75 km/h			
Antivol	verrouillage du guidon		Bruit	voir fiche des émissions			
Equipement spécial	-		Avec le véhicule en marche à l'arrêt	65,0	dB(A) à 1/min	4875	

Dimensions	Equipement						
Longueur	1940	Hauteur	1110	5)			
Largeur	720	Empattement	1220	Feu de route	STANLEY CH 1 0018		
Nombre de places	1			Feu de croisement	STANLEY CH 1 0018		
Poids				Feu de position	STANLEY CH 1 0018		
Poids à vide	40	arrière	55	Clignoteurs AV	STANLEY CH 1 0455		
Répartition du poids	5		65	Feu rouge	STANLEY CH 1 0284		
Poids total	45		120	Feu stop	STANLEY CH 1 0284		
Poids garantis				Clignoteurs AR	STANLEY CH 1 0456		
Dimension des pneus	70/90 - 19		100/90 - 16	Catadioptre	I (E)		
Ply/bars	- / 1,75		- / 2,0	Eclairage plaque	combiné		
Charge/VMAX	175 / 150		195 / 150	Puissance dynamo	90 W		
				Avertisseur	MITSUBA CH 2040 ou d'autres modèles homologués		

## Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Motocycle léger	Poids à vide	95
Marque de fabrique	H O N D A	Poids total	256
Type	AC O4	Carburant	B
Homologation No CH	6369 93	Cylindrée	49
Nombre de places	1	CV-impôt	0,25

## Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Béquille : latérale avec caoutchouc de rappel admis selon décision de l'OFFP du 12.01.78.
- +) Roues / jantes : roues intégrales en alliage léger HONDA/ENKEI AV = 1.40 x 19 AR = 1.85 x 16
- ++) Insonorisation : éléments de caoutchouc entre les ailettes de refroidissement:
- |              |                                     |                       |                     |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| au cylindre  | = à gauche = 1 = 60/35 x 70 x 12 mm | + 1 = 45 x 70 x 12 mm |                     |
|              | à droite = 1 = 60/35 x 70 x 12 mm   | + 1 = 35 x 70 x 12 mm |                     |
| à la culasse | = 4 = 12 x 12 x 12 mm               |                       |                     |
|              | 2 = 40 x 15 mm                      |                       | (rubans caoutchouc) |
|              | 1 = 140 x 25 mm                     |                       | (ruban caoutchouc)  |
- §) Equipement : une bavette est exigée à l'arrière.
- +) Variante pneus: AV = 2 1/2 - 19 121 (2,5) Vmax 100 km/h  
2.50 - 19 145 (2,3) 100

Lieu et date de l'homologation Bellach, 02.08.82

Remplace fiche d'homologation du 02.08.82  
18.10.93 - Variantes pneus AV

Service fédéral d'homologation