

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

H O N D A

R C 1 0 (GL 650 D II / Silver Wing)

CH

6369 97

Constructeur HONDA MOTOR CO., LTD, Tokyo / Japon

Identification sur la plaquette du constructeur "RC 10"  
devant le No du cadre "RC 10"

Plaquette du constructeur à droite, au centre latéralement sur le cadre

Numero du cadre à droite, sur la tête de direction

Identification du moteur "RC 103" devant le No du moteur, à gauche latéralement sur le bloc

Véhicule homologué RC 10 - 4 000 006

Importateur principal HONDA (SUISSE) SA., 1211 Genève 20

Autres importateurs -

## Construction du véhicule

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2

Boite c. v. mécanique

Nombre de vitesses 5

Frein roue avant hydraulique, 2 disques (non ajourés)

Frein roue arrière mécanique, à expansion interne

Longueur du siège 730 mm

Genre du siège avec arceau de retenue à l'arrière

Béquille centrale + latérale \*

Utilisation avec side-car -

Indicateur de vitesse km/h

Rétroviseur 1/ à gauche

Antivol verrouillage de la direction

Équipement spécial cockpit avec pare-brise

## Moteur

Marque HONDA Type RC 10 E

Construction V Temps 4

Carburant B Position au centre

Refroidissement eau Nombre cylindres 2

Alésage 82,5 Course 63,0

Cylindrée 673 CV-impôt 3,43

Puissance 37 kW DIN à t/min 7000

Silencieux 2 = 570xØ 39/93 mm HXMS2E +)

Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = C ou B

Mesure des gaz CO corr. 3,6 % à 1100 t/min

V-max 155 km/h

Brut

Avec le véhicule en marche voir la fiche des émissions

A l'arrêt 73,0 dB(A) à t/min 5250

## Dimensions

Longueur 2300 Hauteur 1500

Largeur 880 Empattement 1495

Nombre de places 2

Poids avant arrière total

Poids à vide 120 130 250

Répartition du poids 15 125 140

Poids total 135 255 390

Poids garantis   439

Dimension des pneus 3.50 H 19 130/90 - 16 (67H) ++)

Ply / bars 4 / 2,8 - / 2,8

Charge / Vmax 234 / 210 307 / 210

## Équipement

Feu de route HCR (E)

Feu de croisement HCR (E)

Feu de position A (E) dans HCR

Clignoteurs AV STANLEY 041-0140 CH 1 0428

Feu rouge STANLEY EM 25 RC-B CH 1 0213

Feu stop STANLEY EM 25 RC-B CH 1 0213

Clignoteurs AR STANLEY 047-7342 CH 1 0414

Catadioptre I (E)

Éclairage plaque 1/ combiné

Puissance dynamique -

Avertisseur NITSUBA CH 2 C04 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

|                       |                  |              |             |
|-----------------------|------------------|--------------|-------------|
| Genre du véhicule     | <u>Motocycle</u> | Poids à vide | <u>250</u>  |
| Marque de fabrication | <u>H O N D A</u> | Poids total  | <u>439</u>  |
| Type                  | <u>RC 10</u>     | Carburant    | <u>B</u>    |
| Homologation No CH    | <u>6369 97</u>   | Cylindrée    | <u>673</u>  |
| Nombre de places      | <u>2</u>         | CV-impôt     | <u>3,43</u> |

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Béquille : béquille latérale avec caoutchouc de rappel, admise selon la décision de l'OFF du 12.01.78.
- + ) Insonorisation : bagues de réduction ( $\emptyset$  intérieur 19,8 mm) soudées dans les deux tubes d'échappement, côté cylindres.
- +-) Jantes / roues : roues intégrales en alliage léger HONDA AV = J 19 x MT 2,15 AR = J 16 x MT 3,00.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 08.09.82

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation