

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	HUSQVARNA	WR 125 (1 place)	CH 6370 02

Constructeur HUSQVARNA MOTORCYCLAR AB, S-599 00 Ödeshög / Sweden
 Identification sur la plaquette du constructeur "WR 125"

Plaquette du constructeur à l'avant sur tête de direction
 Numéro du cadre à droite, à l'avant latéralement sur le cadre (sur le support de la tête de direction)
 Identification du moteur "2069" plaquette, à droite à l'arrière en haut sur le carter du moteur
 Véhicule homologue WN 01 466
 Importateur principal Zweirad-Center E. ENGELI, Husqvarna Generalvertretung, 8253 Diessenhofen
 Autres importateurs -

Construction du véhicule	Moteur	
Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>2</u>	Marque <u>HUSQVARNA</u> Type <u>2069</u>
Boîte c. v. <u>mécanique</u>		Construction <u>monobloc</u> Temps <u>2</u>
Nombre de vitesses <u>6</u>		Carburant <u>B/mélange</u> Position <u>au centre</u>
Frein roue avant <u>mécanique, tambour x)</u>		Alésage <u>air</u> Nombre cylindres <u>1</u>
Frein roue arrière <u>mécanique, tambour</u>		Cylindrée <u>55,0</u> Course <u>52,0</u>
Longueur du siège <u>430 mm</u>		Cylindrée <u>123,5</u> CV-impôt <u>0,63</u>
Genre du siège <u>-</u>		Puissance <u>6,5 kW (DIN)</u> At/min <u>7000</u>
Béquille <u>latérale</u>		Silencieux <u>2= longueur allongée 655x85x90mm 470xø 70 mm *)</u>
Utilisation avec side-car <u>-</u>		Déparasitage <u>OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B</u>
Indicateur de vitesse <u>km/h</u>		Mesure des gaz <u>CO corr. 4,1 %</u>
Retroviseur <u>1/à gauche</u>		V-max <u>100 km/h</u>
Antivol <u>verrou au guidon</u>		Bruit
Équipement spécial <u>-</u>		Avec le véhicule en marche <u>voir la fiche des émissions</u>
		à l'arrêt <u>75,0</u> dB(A)1/min <u>5250</u>

Dimensions	Équipement - §)	
Longueur <u>2250</u>	Hauteur <u>1200</u>	Feu de route <u>CEV CH 1 0008</u>
Largeur <u>930</u>	Empattement <u>1460</u>	Feu de croisement <u>CEV CH 1 0008</u>
Nombre de places <u>1</u>		Feu de position <u>-</u>
Poids avant <u>53</u>	Poids arrière <u>57</u>	Poids total <u>110</u>
Poids à vide <u>15</u>		Clignoteurs AV <u>-</u>
Répartition du poids <u>68</u>		Feu rouge <u>R-S1 (E)</u>
Poids total <u>178</u>		Feu stop <u>R-S1 (E)</u>
Poids garantis <u>178 / 150</u>		Clignoteurs AR <u>-</u>
Dimension des pneus <u>3,00 - 21</u>	<u>4,60 - 17</u>	Catadioptré <u>I (E) séparé</u>
Ply/bars <u>4 / 1,75</u>	<u>4 / 1,5</u>	Eclairage plaque <u>combiné</u>
Charge / Vmax <u>178 / 150</u>	<u>205 / 150</u>	Puissance dynamo <u>130 watts</u>
		Avertisseur <u>crécelle</u>

Indications pour le permis de circulation			
Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>110</u>
Marque de fabrication	<u>H U S Q V A R N A</u>	Poids total	<u>300</u>
Type	<u>W R 1 2 5</u>	Carburant	<u>B/mélange</u>
Homologation No CH	<u>6370 02</u>	Cylindrée	<u>123,5</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-impôt	<u>0,63</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : éléments de caoutchouc entre les ailettes de refroidissement
à la culasse = 24 pièces 80 x ϕ 15 mm
au cylindre = 8 pièces 130 x ϕ 15 mm / 4 pièces 80 x ϕ 15 mm
disque d'étranglement dans le système d'aspiration (ϕ intérieur 20 mm)
tube d'étranglement dans l'échappement du cylindre (ϕ intérieur 22,5 mm)
chambre de tranquillisation insonorisée
2 silencieux = le premier non marqué
le deuxième marqué "EVA"
- +) Variante de pneus : AR = 5.00 - 17 4 PR charge 345 (2,25) Vmax 150 km/h
- §) Equipement : prolongement en plastique du pare-boue arrière équipé d'un catadioptre.
- x) Frein roue avant : livrable sur demande, hydraulique, 1 disque (ajouré)

Lieu et date de l'homologation Zurich, 18.03.82

Remplace fiche d'homologation CH 6370 02 du 18.03.82
22.08.85 - Variante frein roue avant - Ad

Service fédéral d'homologation