

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

HUSQVARNA

WR 125 (2 places)

CH 6370 03

Constructeur
IdentificationHUSQVARNA MOTORCYCLAR AB, S-599 00 Ödeshög / Sweden
sur la plaquette du constructeur "WR 125"

Plaquette du constructeur

à l'avant sur tête de direction

Numéro du cadre

à droite, à l'avant latéralement sur le cadre (sur le support de la tête de direction)

Identification du moteur

"2069" plaquette, à droite à l'arrière en haut sur le carter du moteur

Véhicule homologué

WN 01 466

Importateur principal

Zweirad-Center E. ENGELI, Husqvarna Generalvertretung, 8253 Diessenhofen

Autres importateurs

-

Construction du véhicule

Nombre d'essieux

2

Nombre de roues

2

Boîte c. v.

mécanique

Nombre de vitesses

6

Frein roue avant

mécanique, tambour x)

Frein roue arrière

mécanique, tambour

Longueur du siège

610 mm

Genre du siège

avec courroie de retenue

Béquille

latérale

Utilisation avec side-car

-

Indicateur de vitesse

km/h

Retroviseur

1/à gauche

Antivol

verrou au guidon

Equipement spécial

-

Moteur

Marque

HUSQVARNA

Type

2069

Construction

monobloc

Temps

2

Carburant

B/mélange

Position

au centre

Refroidissement

air

Nombre cylindres

1

Alésage

55,0

Course

52,0

Cylindrée

123,5

CV-impôt

0,63

Puissance

6,5 kW (DIN)

à t/min

7000

Silencieux

2= longueur allongée 655x85x90mm 470xø 70 mm *)

Déparasitage

OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B

Mesure des gaz

CO corr. 4,1 %

V-max

100 km/h

Bruit

Avec le véhicule en marche

voir la fiche des émissions

à l'arrêt

75,0

dB/A à t/min

5250

Dimensions

Longueur

2250

Hauteur

1200

Largeur

930

Empattement

1460

Nombre de places

2

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

5357110

Répartition du poids

30110140

Poids total

83167250

Poids garants

3,00 - 214,60 - 17300

Dimension des pneus

4 / 1,754 / 1,5

Ply/bars

178 / 150205 / 150

Charge / Vmax

178 / 150205 / 150

Equipement §)

Feu de route

CEV CH 1 0008

Feu de croisement

CEV CH 1 0008

Feu de position

-

Clignoteurs AV

-

Feu rouge

R-S1 (E)

Feu stop

R-S1 (E)

Clignoteurs AR

-

Catadioptré

I (E) séparé

Eclairage plaque

combiné

Puissance dynamo

130 watts

Avertisseur

crécelle

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>110</u>
Marque de fabrication	<u>H U S Q V A R N A</u>	Poids total	<u>300</u>
Type	<u>W R 1 2 5</u>	Carburant	<u>B/mélange</u>
Homologation No CH	<u>6370 03</u>	Cylindrée	<u>123,5</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>0,63</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : éléments de caoutchouc entre les ailettes de refroidissement
à la culasse = 24 pièces 80 x \varnothing 15 mm
au cylindre = 8 pièces 130 x \varnothing 15 mm / 4 pièces 80 x \varnothing 15 mm
disque d'étranglement dans le système d'aspiration (\varnothing intérieur 20 mm)
tube d'étranglement dans l'échappement du cylindre (\varnothing intérieur 22,5 mm)
chambre de tranquillisation insonorisée
2 silencieux = le premier non marqué
le deuxième marqué "HVA"
- +) Variante de pneus : AR = 5.00 - 17 4 PR charge 345 (2,25) Vmax 150 km/h
- §) Equipement : prolongement en plastique du pare-boue arrière équipé d'un catadioptré.
- x) Frein roue avant : livrable sur demande, hydraulique, 1 disque (ajouré)

Lieu et date de l'homologation Zurich, 18.03.82

Remplace fiche d'homologation CH 6370 03 du 18.03.82
22.08.85 - Variante frein roue avant - Ad

Service fédéral d'homologation