

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

HUSQVARNA

240 WR (1 place)

CH 6370 04

Constructeur  
IdentificationHUSQVARNA Motorcyklar AB, S-59900 Oedeshög  
sur la plaquette du constructeur "240 WR"

Plaquette du constructeur

à l'avant, sur tête de direction

Numéro du cadre

à droite, sur tête de direction

Identification du moteur

"2089" à gauche, en haut sur carter du moteur

Véhicule homologué

WN14481

Importateur principal

E. Engeli, Husqvarna Generalvertretung, 8253 Diessenhofen

Autres importateurs

-

Construction du véhicule

Nombre d'essieux

2

Nombre de roues

2

Boîte c. v.

mécanique

Nombre de vitesses

6

Frein roue avant

mécanique, tambour x)

Frein roue arrière

mécanique, tambour

Longueur du siège

450 mm

Genre du siège

-

Béquille

latérale

Utilisation avec side-car

-

Indicateur de vitesse

km/h

Rétroviseur

1/à gauche

Antivol

verrou au guidon

Équipement spécial

-

Moteur

Marque

HUSQVARNA

Type

2089

Construction

monobloc

Temps

2

Carburant

9

Position

au centre

Refroidissement

air

Nombre cylindres

1

Alésage

68,75

Course

64,5

Cylindrée

239

CV-impôt

1,22

Puissance

8,3 kW

à t/min

5700

Silencieux

2 pots: 1=1470 mm longueur allongée x ø 110 mm

Déparasitage

2= 450 x ø 75 mm \*)

Mesure des gaz

CO-corr. 4,4 %

V-max

110 km/h

Bruit

(conforme 01.10.82)

Avec le véhicule en marche

voir fiche des émissions

à l'arrêt

77,0

dB(A) à t/min

4275

Dimensions

Longueur

2170

Hauteur

1240

Largeur

870

Empattement

1470

Nombre de places

1

Poids

Poids à vide

52

arrière

total

115

Répartition du poids

20

50

70

Poids total

72

113

185

Poids garantis

3.00 - 21

4.60 - 17

300

Dimension des pneus

4 / 1,75

4 / 1,75

Ply/bars

178 / 150

225 / 150

Charge / Vmax

Équipement \$)

Feu de route

HELLA CH 1 1221 03

Feu de croisement

HELLA CH 1 1221 03

Feu de position

HELLA CH 1 1221 03

Clignoteurs AV

-

Feu rouge

R-S1 (E)

Feu stop

R-S1 (E)

Clignoteurs AR

-

Catadioptr

1 (E)

Éclairage plaque

1/combiné

Puissance dynamo

-

Avertisseur

LEONELLI L 1140 ou d'autres modèles homologués

## Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>115</u>
Marque de fabrique	<u>H U S Q V A R N A</u>	Poids total	<u>300</u>
Type	<u>2 4 0 W R</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6370 04</u>	Cylindrée	<u>239</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-impôt	<u>1,22</u>

## Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Insonorisation : éléments de caoutchouc Silikon entre les ailettes de refroidissement:  
 au cylindre = 70 x  $\emptyset$  14 mm ) en tout 32 pièces.  
 à la culasse 70 x  $\emptyset$  14 mm )
- + ) Variante de pneus : AR = 5.00 - 17 345 (2,25) Vmax 130 km/h  
Roues/jantes : jantes alliage léger avec rayons acier
- §) Equipement : des bavettes sont exigées derrière la roue avant et la roue arrière.
- x) Frein roue avant : livrable sur demande, hydraulique, 1 disque (ajouré)

• Lieu et date de l'homologation Zurich, 19.05.82

Remplace fiche d'homologation CH 6370 04 du 19.05.82  
 22.08.85 - Variante frein roue avant - Ad

Service fédéral d'homologation