

Genre du véhicule :

Marque de fabrication :

Type :

Fiche d'homologation :

Motocycle

HUSQVARNA

430 WR (1 place)

CH 6370 C8

Constructeur : HUSQVARNA MOTORCYKLAR AB., S-59900 Oadeshög

Identification : sur la plaquette du constructeur "430 WR"
devant le No du -

Plaquette du constructeur : à l'avant, sur tête de direction

Numéro du cadre : à droite, sur tête de direction

Identification du moteur : "2087" devant le No du moteur, à gauche, en haut sur le moteur

Véhicule homologué : W0 01 839

Importateur principal : Zweirad-Center E. Engeli, 8253 Diessenhofen

Construction du véhicule :		Moteur			
Nombre d'essieux / roues :	2 / 2	Marque :	HUSQVARNA	Type :	2087
Boîte c.v. :	mécanique	Construction :	monobloc	Temps :	2
Nombre de vitesses :	6	Carburant :	B	Position :	au centre
Frein roue avant :	mécanique, tambour x)	Retroidissement :	air	Nombre cylindres :	1
Frein roue arrière :	mécanique, tambour	Alésage :	86,0	Course :	74,0
Longueur du siège :	450 mm	Cylindrée :	430	CV-impôt :	2,19
Genre du siège :	-	Puissance en kW :	14,2 DIN	à t/min :	5500
Béquille :	latérale	Bruit à l'arrêt :	84,0	dB/A à t/min :	4125
Utilisation avec side-car :	-	Silencieux :	2 = 1 513 223	1 513 200	*)
Indicateur de vitesse :	km/h	Mesure des gaz :	CO corr. = 4,2 % à 1500 t/min		
Rétroviseur :	1 / à gauche	Déparasitage :	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B		
Antivol :	verrouillage de la direction	V-max :	110 km/h		
Équipement spécial :	-				

Dimensions			
Longueur	2260	Hauteur	1250
Largeur	870	Empattement	1470
Nombre de places	1		
Poids :			
avant		arrière	total
57		63	120
Poids à vide	26	44	70
Répartition du poids	83	107	190
			300
Poids garantis			
3,00 - 21		5,00 - 18	+))
Dimension des pneus	- / 2,25	- / 2,25	
Ply / bars	180	360	
Charge	130	130	
pour V-max	1.60 x 21	2.50 x 18	+))
Jantes			

Équipement :	§)
Feu de route :	HELLA K 11 103
Feu de croisement :	HELLA K 11 103
Feu de position :	HELLA K 11 103
Clignoteurs AV :	-
Feu rouge :	R-S1 (E)
Feu stop :	R-S1 (E)
Clignoteurs AR :	-
Catadioptre :	I (E)
Eclairage plaque :	combiné avec R-S1
Puissance dynamo :	-
Avertisseur :	LEONELLI L 1140
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Motocycle	Poids à vide	120
Marque de fabrication	H U S Q V A R N A	Poids total	300
Type	430 W R	Carburant	B
Homologation		Cylindrée	430
N° CH	6370 08	CV-impôt	2,19
Nombre de places	1		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Insonorisation : éléments caoutchouc entre les ailettes de refroidissement:
 - à la culasse = 8 pièces de 40 x \emptyset 15 mm
 - au cylindre = 10 pièces de 30 x \emptyset 12 mm
 - 20 pièces de 50 x \emptyset 12 mm.
- +) Pneus : variante à l'arrière = 4.50 - 18 charge 320 (2,25) Vmax 130 km/h.
- Jantes / roues : jantes en alliage léger avec rayons acier.
- §) Equipement : des bavettes sont obligatoires derrière la roue avant et la roue arrière; le catadioptre d'origine est trop petit; il en est monté 1 complémentaire.
- x) Frein roue AV : livrable sur demande, hydraulique, 1 disque (ajouré)

• Lieu et date de l'homologation Winterthour, 02.11.82
ko(ZH)/lin

Remplace fiche d'homologation CH 6370 08 du 02.11.82
22.08.85 - Variante frein roue avant - Ad

Service fédéral d'homologation