

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	HUSQVARNA	430 WR (2 places)	CH 6370 09

Constructeur	HUSQVARNA MOTORCYKLAR AB., S-59900 Oedeshög
Identification	sur la plaque du constructeur "430 WR" devant le No du _____
Plaque du constructeur	à l'avant, sur tête de direction
Numéro du cadre	à droite, sur tête de direction
Identification du moteur	" 2087 " devant le No du moteur, à gauche, en haut sur le moteur
Véhicule homologué	W0 01 839
Importateur principal	Zweirad-Center E. Engeli, 8253 Diessenhofen

Construction du véhicule	Moteur		
Nombre d'essieux / roues	2 / 2	Marque	HUSQVARNA
Boîte c. v.	mécanique	Construction	monobloc
Nombre de vitesses	6	Carburant	B
Frein roue avant	mécanique, tambour x)	Retrodissement	air
Frein roue arrière	mécanique, tambour	Alésage	86,0
Longueur du siège	600 mm	Cylindrée	430
Genre du siège	avec courroie de retenue	Puissance en kW	14,2 DIN
Béquille	latérale	Bruit à l'arrêt	84,0
Utilisation avec side-car	-	Silencieux	2 = 1 513 223 1 513 200 *
Indicateur de vitesse	km/h	Mesure des gaz	CO corr. = 4,2 % à 1500 t/min
Rétroviseur	1/ à gauche	Déparasitage	OCE, anneau 8, chiffres 3+4 = 8
Antivol	verrouillage de la direction	V-max	110 km/h
Equipement spécial	-		

Dimensions	Equipement		
Longueur	2260	Hauteur	1250
Largueur	870	Empattement	1470
Nombre de places	2		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	57	53	120
Répartition du poids	36	104	140
	93	167	260
Poids garantis			300
Dimension des pneus	3.00 - 21	5.00 - 18	+))
Ply / bars	- / 2,25	- / 2,25	
Charge	180	360	
pour V-max	130	130	
Jantes	1.60 x 21	2.50 x 18	+))
			§)
			Feu de route HELLA K 11 103
			Feu de croisement HELLA K 11 103
			Feu de position HELLA K 11 103
			-
			Clignoteurs AV R-S1 (E)
			Feu rouge R-S1 (E)
			Feu stop -
			Clignoteurs AR I (E)
			Catadioptre combiné avec R-S1 (E)
			Eclairage plaque -
			Puissance dynamique -
			Avertisseur LEONELLI L 1140
			ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>120</u>
Marque de fabrique	<u>H U S Q V A R N A</u>	Poids total	<u>300</u>
Type	<u>430 W R</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation		Cylindrée	<u>430</u>
N° CH	<u>6370 09</u>	CV-impôt	<u>2,19</u>
Nombre de places	<u>2</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Insonorisation : éléments caoutchouc entre les ailettes de refroidissement:
 - à la culasse = 8 pièces de 40 x Ø 15 mm
 - au cylindre = 10 pièces de 30 x Ø 12 mm
 - 20 pièces de 50 x Ø 12 mm.
- +) Pneus : variante à l'arrière = 4.50 - 18 charge 320 (2,25) Vmax 130 km/h.
 - Jantes / roues : jantes en alliage léger avec rayons acier.
- §) Équipement : des bavettes sont obligatoires derrière la roue avant et la roue arrière; le catadioptre d'origine est trop petit; il en est monté 1 complémentaire.
- x) Frein roue AV : livrable sur demande, hydraulique, 1 disque (ajouré)

Lieu et date de l'homologation Winterthour, 02.11.82
ko(ZH)/lin

Remplace fiche d'homologation CH 6370 09 du 02.11.82
 22.08.85 - Variante frein roue avant - Ad

Service fédéral d'homologation