

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

HUSQVARNA

125 WR (1 place)  
(à partir du No du cadre WO 01 000)

CH 6370 10

Constructeur

HUSQVARNA MOTORCYKLAR AB, S-59900 Oedeshög

Identification

sur la plaquette du constructeur "WR 125"

devant le No du carte "WO"

Plaquette du constructeur

à l'avant sur tube de direction

Numéro du cadre

à droite sur tête de direction

Identification du moteur

"2093" à droite, à l'arrière en haut sur carter du moteur

Véhicule homologué

WO 02 465

Importateur principal

Zweiradcenter E. ENGELI, 8253 Diessenhofen

Construction du véhicule

Nombre d'essieux/roues

2 / 2

Boîte c.v.

mécanique

Nombre de vitesses

6

Frein roue avant

mécanique, tambour x)

Frein roue arrière

mécanique, tambour

Longueur du siège

450 mm

Genre du siège

-

Béquille

latérale

Utilisation avec side-car

-

Indicateur de vitesse

km/h

Rétroviseur

1/ à gauche

Antivol

verrouillage de la direction

Équipement spécial

-

Moteur

Marque

HUSQVARNA

Type

2093

Construction

monobloc

Temps

2

Carburant

B

Position

au centre

Refroidissement

air

Nombre cylindres

1

Alésage

55,0

Course

52,0

Cylindrée

123

CV-impôt

0,63

Puissance en kW

6,5 (DIN)

à Vmin

7000

Bruit à l'arrêt

80,0

dB/A à Vmin

5250

Silencieux

2 = 1 313 250 / 1 513 200 \*

Mesure des gaz

Co-corr. 3,9 %

Déparastage

OCE, annexe 8, chiffres 3-4 = B

V-max

110 km/h

Dimensions

Longueur

2300

Hauteur

1225

Largeur

870

Empattement

1465

Nombre de places

1

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

55

60

115

Répartition du poids

20

50

70

75

110

185

300

Poids garantis

3,00 - 21

4,50 - 18

+)

Dimension des pneus

- / 2,25

- / 2,25

Ply/bars

180

320

Charge

130

130

pour V-max

1,60 x 21

2,50 x 18

+)

Équipement : \$)

Feu de route

CEV CH 1 0008

Feu de croisement

CEV CH 1 0008

Feu de position

-

Clignoteurs AV

-

Feu rouge

R-S1 (E)

Feu stop

R-S1 (E)

Clignoteurs AR

-

Catadioptr

I (E) séparé, monté sur la bavette

Éclairage plaque

1/ combiné

Puissance dynamo

140 watts

Avertisseur

vibreux à courant alternatif

ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>115</u>
Marque de fabrique	<u>H U S Q V A R N A</u>	Poids total	<u>300</u>
Type	<u>1 2 5 W R</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation		Cylindrée	<u>123</u>
N° CH	<u>6370 10</u>	CV-impôt	<u>0,63</u>
Nombre de places	<u>1</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- +) Variante de pneus : AR = 4.00 - 18      280 (2,25)      Vmax 130 km/h
- Jantes / roues : roues à rayons acier avec jantes en alliage léger.
- §) Equipement : des bavettes sont obligatoires derrière la roue avant et la roue arrière.
- \*) Insonorisation : - étranglement ( $\phi$  intérieur 22,5 mm) dans la sortie du cylindre;  
 - carburateur: entretoise limitant la course du boisseau ( $\phi$  38 x 28 mm);  
 - étranglement ( $\phi$  intérieur 18 mm) dans l'entrée du cylindre;  
 - éléments caoutchouc entre les ailettes de refroidissement de la culasse et du cylindre;  
 - l'intérieur du couvercle de protection de l'arbre ritzel.
- x) Frein roue avant : livrable sur demande, hydraulique, 1 disque (ajouré)

Lieu et date de l'homologation Zurich, 01.12.82  
 Vn/lin Frutigen, 02.12.82

Remplace fiche d'homologation CH 6370 10 du 01./02.12.82  
 22.08.85 - Variante frein roue avant - Ad

Service fédéral d'homologation