

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

H U S Q V A R N A

1 2 5 W R (2 places)
(à partir du No du cadre WO 01 000)

CH 6370 11

Constructeur

HUSQVARNA MOTORCYKLAR AB, S-59900 Oedeshög

Identification

sur la plaquette du constructeur "WR 125"

devant le No du carte "WO"

Plaquette du constructeur

à l'avant sur tube de direction

Numéro du cadre

à droite sur tête de direction

Identification du moteur

"2093" à droite, à l'arrière en haut sur carter du moteur

Véhicule homologué

WO 02 465

Importateur principal

Zweiradcenter E. ENGELI, 8253 Diessenhofen

Construction du véhicule

Nombre d'essieux / roues

2 / 2

Boîte c.v.

mécanique

Nombre de vitesses

6

Frein roue avant

mécanique, tambour *)

Frein roue arrière

mécanique, tambour

Longueur du siège

610 mm

Genre du siège

avec courroie de retenue

Béquille

latérale

Utilisation avec side-car

-

Indicateur de vitesse

km/h

Rétroviseur

1/ à gauche

Antivol

verrouillage de la direction

Équipement spécial

-

Moteur

Marque

HUSQVARNA

Construction

monobloc

Carburant

B

Refroidissement

air

Alésage

55,0

Cylindrée

123

Puissance en kW

6,5 (DIN)

Bruit à l'arrêt

80,0

Silencieux

2 = 1 313 250 / 1 513 200 *)

Type

2093

Temps

2

Position

au centre

Nombre cylindres

1

Course

52,0

CV-impôt

0,63

à V/min

7000

dB/A à V/min

5250

Mesure des gaz

Go-corr. 3,9%

Déparasitage

OCB, annexe 8, chiffres 3+4 = B

V-max

110 km/h

Dimensions

Longueur

2300

Hauteur

1225

Largeur

870

Empattement

1465

Nombre de places

2

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

55

60

115

Répartition du poids

35

105

140

90

165

255

300

Poids garantis

3,00 - 21

4,50 - 18

+)

Dimension des pneus

- / 2,25

- / 2,25

Ply / bars

180

320

Charge

130

130

pour V-max

1,60 x 21

2,50 x 18

+)

Jantes

Équipement : §)

Feu de route

CEV CH 1 0008

Feu de croisement

CEV CH 1 0008

Feu de position

-

Clignoteurs AV

-

Feu rouge

R-S1 (E)

Feu stop

R-S1 (E)

Clignoteurs AR

-

Catadioptre

I (E) séparé, monté sur la bavette

Éclairage plaque

1/ combiné

Puissance dynamo

140 watts

Avertisseur

vibreux à courant alternatif

ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Motocycle
 Marque de fabrique H U S Q V A R N A
 Type 1 2 5 W R
 Homologation
 No CH 6370 11
 Nombre de places 2

Poids à vide 115
 Poids total 300
 Carburant B
 Cylindrée 123
 CV-impôt 0,63

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- +) Variante de pneus : AR = 4.00 - 18 280 (2,25) Vmax 130 km/h
Jantes / roues : roues à rayons acier avec jantes en alliage léger.
- §) Equipement : des bavettes sont obligatoires derrière la roue avant et la roue arrière.
- *) Insonorisation : - étranglement (ϕ intérieur 22,5 mm) dans la sortie du cylindre;
 - carburateur: entretoise limitant la course du boisseau (ϕ 38 x 28 mm);
 - étranglement (ϕ intérieur 18 mm) dans l'entrée du cylindre;
 - éléments caoutchouc entre les ailettes de refroidissement de la culasse et du cylindre;
 - l'intérieur du couvercle de protection de l'arbre ritzel.
- x) Frein roue avant : livrable sur demande, hydraulique 1 disque (ajouré)

Lieu et date de l'homologation Zurich, 01.12.82
 Vn/lin Frutigen, 02.12.82

Remplace fiche d'homologation CH 6370 11 du 01./02.82.
 22.08.85 - Variante frein roue avant - Ad

Service fédéral d'homologation