

Genre du véhicule 62) Motocycle	Marque de fabrication H U S Q V A R N A	Type 1 2 5 W.R. (2 places) (moteur 2096 / refroid. eau)	Fiche d'homologation No CH 6370 13
------------------------------------	--	---	---------------------------------------

Constructeur	HUSQVARNA MOTORCYKLAR AB, S-599 00 Ödeshög / Sweden
Identification	sur la plaquette du constructeur : "125 WR" numéro du cadre "W0 ....."
Plaquettes du constructeur	à l'avant, sur tête de direction
Numéro du cadre	à droite, sur tête de direction
Numéro-ATGE	au-dessus de la plaquette du constructeur
Identification du moteur	"2096" à droite, à l'arrière en haut sur le carter du moteur
Importateur	Zweiradcenter E. Engeli, 8253 Diessenhofen

Construction du véhicule	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	2 / 2	Marque	HUSQVARNA	Type	2096
Frein roue avant	mécanique, tambour x)	Construction	monobloc	Temps	2
Frein roue arrière	mécanique, tambour	Carburant	B	Position	au centre/en bas
Siège longueur/genre	600 mm avec courroie de retenue	Refroidissement	eau	Cylindres	1
Support	latérale	Alésage/Course	55,0/52,0	Cylindrée	123,5
Utilisation avec side-car	-	CV-impôt	0,63	Déparastage	B
Indicateur de vitesse	km/h	Puissance en kW	6,5 DIN	à min-1	7000
Rétroviseur	1/ à gauche	Couple max. Nm	10	à min-1	6000
Antivol	verrouillage de la direction	Silencieux	2 = 1 513 283		1 513 200 x)
Reservoir carburant	1/ 10 litres, matière artificielle				
Équipement spécial	-	Vmax	110 km/h	Vmax mesurée	-

Dimensions	Poids		avant		arrière		total	
Longueur	2300	Hauteur	1250	55	60	115		
Largeur	900	Équipement	1470	Poids à vide	35	105	140	
Nombre de places	2	Voie	-	Répartition charge	90	165	255	
Équipement §)				Poids garantis			300	
Clignoteurs AV	-			Dimens. des pneus	3,00 - 21	4,50 - 18		+)
Clignoteurs AR	-			Ply/bars	- / 2,25	- / 2,25		
Catadioptré	1 (E)			Charge	180	320		
Puissance génératrice	12 V/140 W			pour Vmax	130	130		
Avertisseur	LEONELLI CH 2051	ou d'autres modèles homologués		Jantes	1,60 x 21	2,50 x 18		++)

Emissions du bruit	Au passage				Mesure à l'arrêt			Remarques		Emissions des gaz d'échappement			Emissions en g/km		Ralenti		Numéro-ATGE	
Bt. de vitesses   l-e	dB/A		dB/A		min-1				CO			HC		NO <sub>x</sub>		CO min-1		CH
m6	3,20		80,0		78,0		5250		12,30			11,71		--		3,8 1900		00 20001
F	G		H		J		R		K			L		M		N		R

## Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule	Motocycle	Poids à vide	115
Marque de fabrique	H U S Q V A R N A	Charge utile	-
Type	1 2 5 W R	Poids total	300
Homologation No	CH 6370 13	Carburant	B
Carrosserie	-	Cylindrée	123,5
Nombre de places	2	CV-impôt	0,63

## Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Variante de pneus : AR = 4.00 - 18      270 (2,25)      Vmax 130 km/h.
- ++) Roues/jantes : roues à rayons acier avec jantes en alliage léger.
- x) Insonorisation : - tube d'étranglement à la sortie du cylindre      (∅ intérieur 22,5 mm)  
 - carburateur: entretoise pressée sur le tiroir d'étranglement      (∅ 38 x 28 mm)  
 - collet d'étranglement à l'entrée du cylindre      (∅ intérieur 18 mm)
- §) Equipelement : une bavette au pare-boue avant et un prolongement au pare-boue arrière exigés.
- x) Frein roue avant : livrable sur demande, hydraulique, 1 disque (ajouré)