

Genre du véhicule 65) Motorcycle	Marque de fabrique H U S Q V A R N A	Type 5 1 0 T E (2 places)	Fiche d'homologation No CH 6370 15
-------------------------------------	---	------------------------------	---------------------------------------

Constructeur	HUSQVARNA MOTORCYKLAR AB, S-599 00 Oedeshög / Suède
Identification	sur la plaquette du constructeur "510 TE" numéro du cadre "....."
Plaquette du constructeur	à l'avant, sur la tête de direction
Numéro du cadre	à droite, sur la tête de direction
Numéro-ATGE	à gauche, sur la tête de direction
Identification du moteur	"2095" devant le No du moteur, à gauche en haut sur le carter du moteur
Importateur	Zweirad-Center, Erich Engeli, Husqvarna-Generalvertretung, Hintergasse 63, 8253 Diessenhofen

Construction du véhicule	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	2 / 2	Marque	HUSQVARNA	Type	2095
Frein roue avant	mécanique, tambour x)	Construction	monobloc	Temps	4
Frein roue arrière	mécanique, tambour	Carburant	B	Position	au centre
Siège longueur/genre	600 mm / avec courroies de retenue	Refroidissement	air	Cylindres	1
Support	latéral	Alésage/Course	21,5 / 76,4	Cylindrée	503
Utilisation avec side-car	non/remorque: non	CV-impôt	2,56	Déparssitage	B ou C
Indicateur de vitesse	km/h	Puissance en kW	12,5 DIN	à min-1	5000
Rétroviseur	1/à gauche	Couple max Nm	28	à min-1	3000
Antivol	verrou au guidon	Silencieux	2 = 460 x ø 75 mm 1513200 +)		
Réservoir carburant	1/ matière artificielle, 10 litres	Vmax	115	Vmax mesurée	-
Équipement spécial	-				

Dimensions	Poids		avant		arrière		total	
Longueur	2280	Hauteur	1220	60	70	130		
Largeur	900	Empattement	1465	Poids à vide	40	100	140	
Nombre de places	2	Voie	-	Répartition charge	100	170	270	
Équipement	§)			Poids garantis			300	
Clignoteurs AV	-			Dimens. des pneus	3,00 - 21	5,00 - 18		+))
Clignoteurs AR	-			Plybars	- / 2,25	- / 2,25		
Catadioptré	1 (E) monté par l'importateur			Charge	180	360		
Puissance génératrice	-			pour Vmax	130	130		
Avertisseur	1/ Leonelli L 1140 ou d'autres modèles homologués			Jantes	1,60 x 21	2,50 x 18		
					jantes en métal léger avec rayons acier			

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Emissions des gaz d'échappement			Emissions en g/km		Ralenti		Numéro-ATGE
Bt. de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		CO	HC	NO _x	CO	min-1	CH		
m6	2,82	84,0		78,0	3750	13,95	1,22	--	1,7	1400	00	20002		
F	G	H		J		K	L	M	N			R		

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>130</u>
Marque de fabrique	<u>H U S Q V A R N A</u>	Charge utile	<u>-</u>
Type	<u>510 TE</u>	Poids total	<u>300</u>
Homologation No	CH <u>6370 15</u>	Carburant	<u>B</u>
Carrosserie	<u>-</u>	Cylindrée	<u>503</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>2,56</u>

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : éléments de caoutchouc entre les ailettes de refroidissement: à gauche = 6 pièces / à droite = 22 pièces
- +*) Variante de pneus : AR = 4.50 - 18 320 (2,25) Vmax 130 km/h
- §) Equipement : feux de route, -de croisement et de position = HELLA K 11103
 AV = une bavette
 AR = un prolongement du pare-boue est exigé.
- x) Frein roue avant : livrable sur demande, hydraulique, 1 disque (ajouré)