

Genre du véhicule 63) Motocycle	Marque de fabrication HUSQVARNA	Type 240 WR-B (1 place)	Fiche d'homologation No CH 6370 20
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

Constructeur	HUSQVARNA MOTORCYKLAR AB, S-599 00 Oedeahög
Identification	sur la plaquette du constructeur "240 WR-B" numéro du cadre "... .."
Plaquette du constructeur	à l'avant, sur tête de direction
Numéro du cadre	à gauche, sur tête de direction
Numéro-ATGE	à droite, sur tête de direction
Identification du moteur	"0973" devant le no du moteur, à gauche en haut sur le carter du moteur
Importateur	ERICH ENGELI, Hintergasse 63, 8253 Diessenhofen

Construction du véhicule	2 / 2
Nombre d'essieux/pneus	mécanique, tambour x)
Frein roue avant	mécanique, tambour
Frein roue arrière	420 mm
Siège longueur/genre	latéral
Support	non/remorque: non
Utilisation avec side-car	km/h
Indicateur de vitesse	1/à gauche
Rétroviseur	verrou au guidon
Antivol	1/10 litres, plastique, s.d. 1/17 l, plastique
Réservoir carburant	=
Équipement spécial	=

Moteur	HUSQVARNA	Type	0973
Marque	monobloc	Temps	2
Construction	B	Position	au centre
Carburant	eau	Cylindres	1
Refroidissement	68,75 / 64,5	Cylindrée	239
Alésage/Course	1,22	Déparasitage	B
CV-impôt	7,3 DIN	à min-1	6000
Puissance en kW	15,3	à min-1	3000
Couple max.Nm	2 = 15 13 366 *		
Silencieux	15 13 200		
Vmax	120	Vmax mesurée	=

Dimensions			
Longueur	2200	Hauteur	1280
Largeur	870	Empattement	1500
Nombre de places	1	Voie	=
Équipement §)			
Citignoteurs AV	=		
Citignoteurs AR	=		
Catadioptre	I (E)		
Puissance génératrice	=		
Avertisseur	LEONELLI L 1140	ou d'autres modèles homologués	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	57	65	122
Répartition charge	20	50	70
	77	115	192
Poids garantis			300
Dimens. des pneus	3.00 x 21	5.00 x 18	+))
Pty/bars	- / 2,25	- / 2,25	
Charge	180	360	
pour Vmax	130	130	
Jantes	1.60 x 21	2.50 x 18	
	jantes en métal léger avec rayons en acier		

Emissions du bruit	Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques
	Bt. de vitesses l-e	dB/A	dB/A	min-1	
m6	3,25	79,0	82,0	4500	
F	G	H	J	R	

Emissions des gaz d'échappement	Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE
	CO	HC	NO _x	CO	min-1	
	6,27	10,39	0,02	1,6	1700	00 20004
	K	L	M	N	R	

Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>		Poids à vide <u>122</u>
Marque de fabrique	<u>HUSQVARNA</u>		Charge utile <u>-</u>
Type	<u>240 WR-B</u>		Poids total <u>300</u>
			Carburant <u>B</u>
Homologation No	CH <u>6370 20</u>		Cylindrée <u>239</u>
Carrosserie	<u>-</u>		CV-impôt <u>1,22</u>
Nombre de places	<u>1</u>		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : disque d'étranglement (ϕ de l'ouverture = 20,0 mm) vissé dans le filtre à air; étranglement dans la sortie du cylindre ϕ 22,0 mm.
- +) Variante de pneus : AR = 4.00 x 18 320 (2,25) Vmax 130 km/h
- §) Equipement : - une bavette est exigée à l'avant
- un prolongement du pare-boue arrière (en plastique) est obligatoire.
- x) Frein roue avant : livrable sur demande, hydraulique, 1 disque (ajouré)