

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
62) Motocycle	H U S Q V A R N A	125 WR-B (1 place)	CH 6370 24

Constructeur	HUSQVARNA MOTORCYKLAR AB, S-599 00 Oedeshög
Identification	sur la plaquette du constructeur "125 WR-B" numéro du cadre "... .."
Plaquette du constructeur	à l'avant sur tête de direction
Numéro du cadre	à gauche, sur tête de direction
Numéro-ATGE	à droite, sur tête de direction
Identification du moteur	"2001" devant le no du moteur, à droite en haut sur le carter du moteur
Importateur	ERICH ENGELI, Hintergasse 63, 8253 Diessenhofen

Construction du véhicule	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	2 / 2	Marque	HUSQVARNA	Type	2001
Frein roue avant	mécanique, tambour x)	Construction	monobloc	Temps	2
Frein roue arrière	mécanique, tambour	Carburant	B	Position	au centre
Siège longueur/genre	370 mm	Refroidissement	eau	Cylindres	1
Support	latéral	Alésage/Course	55 / 52	Cylindrée	123
Utilisation avec side-car	non/remorque: non	CV-impôt	0,63	Déparasitage	B
Indicateur de vitesse	km/h	Puissance en kW	6,5 DIN	à min-1	6500
Rétroviseur	1/à gauche	Couple max. Nm	9,0	à min-1	6000
Antivol	verrou au guidon	Silencieux	2 = no 1513448 no 1513392		*)
Réservoir carburant	1/plastique, 10 litres, s.d.1/plastique, 17 l	Vmax	110 km/h	Vmax mesurée	-
Équipement spécial	=				

Dimensions	Poids		avant		arrière		total	
Longueur	2350	Hauteur	1300	55	60	115		
Largeur	880	Empattement	1500	30	40	70		
Nombre de places	1	Voie	-	85	100	185		
Équipement :	§)							
Clignoteurs AV	=			Poids garantis				300
Clignoteurs AR	=			Dimens. des pneus	3,00 - 21	4,50 - 18		+))
Catadioptr	I (E)			Ply/bars	- / 2,25	- / 2,25		
Puissance génératrice	140 W			Charge	195	320		
Avertisseur	1/crécelle à courant ou d'autres modèles homologués alternatif			pour Vmax	130	130		
				Jantes	1,60 x 21	2,50 x 18 jantes alliage léger avec rayons acier		

Emissions du bruit	Au passage				Mesure à l'arrêt		Remarques	Emissions des gaz			Emissions en g/km		Ralenti		Numéro-ATGE
Bt. de vitesses i-e	dB/A		dB/A		min-1			CO	HC	NO _x	CO	min-1	CH		
m6	3,00		79,0		77,0 4875			12,44	10,10	0,03	1,9	1900	00 2005		
F	G	H	J	R	K	L	M	N	R						

Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	_____	Poids à vide	<u>115</u>
Marque de fabrique	<u>HUSQVARNA</u>	_____	Charge utile	<u>-</u>
Type	<u>125 WR-B</u>	_____	Poids total	<u>300</u>
Homologation No	CH <u>6370 24</u>	_____	Carburant	<u>B</u>
Carrosserie	_____	_____	Cylindrée	<u>123</u>
Nombre de places	<u>1</u>	_____	CV-impôt	<u>0,63</u>

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Variante de pneu : AR = 4.00 - 18 280 (2,25) Vmax 130 km/h
- §) Equipement : une bavette à l'avant et un prolongement du pare-boue arrière exigés.
- *) Insonorisation : - disque d'étranglement vissé dans le filtre à air, \varnothing de l'ouverture 20,0 mm;
 - douille de butée pressée dans le tiroir d'étranglement, longueur 23 mm;
 - étranglement à la sortie du cylindre, \varnothing 27/14 mm.
- x) Frein roue avant : livrable sur demande, hydraulique, 1 disque (ajouré)