

Genre du véhicule 62) Motocyclole	Marque de fabrique HUSQVARNA	Type 125 WR-B (2 places)	Fiche d'homologation No CH 6370 25
--------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Constructeur HUSQVARNA MOTORCYKLAR AB, S-599 00 Oedeshög
Identification : sur la plaquette du constructeur "125 WR-B" numéro du cadre "... .."
Plaquette du constructeur à l'avant sur tête de direction
Numéro du cadre à gauche, sur tête de direction
Numéro-ATGE à droite, sur tête de direction
Identification du moteur "2001" devant le no du moteur, à droite en haut sur le carter du moteur
Importateur ERICH ENGELI, Hintergasse 63, 8253 Diessenhofen

Construction du véhicule	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus 2 / 2	Marque HUSQVARNA	Type 2001	
Frein roue avant mécanique, tambour x)	Construction monobloc	Temps 2	
Frein roue arrière mécanique, tambour	Carburant B	Position au centre	
Siège longueur/genre 600 mm / avec courroie de retenue	Retroidissement eau	Cylindres 1	
Support latéral	Alésage/Course 55 / 52	Cylindrée 123	
Utilisation avec side-car non/remorque: non	CV-impôt 0,63	Déparasitage B	
Indicateur de vitesse km/h	Puissance en kW 6,5 DIN	à min-1 6500	
Rétroviseur 1/à gauche	Couple max.Nm 2,0	à min-1 6000	
Antivol verrou au guidon	Silencieux 2 = no 1513448		*)
Réservoir carburant 1/plastique, 10 litres, s.d.1/plastique, 17 l	no 1513392		
Équipement spécial -	Vmax	Vmax mesurée :	

Dimensions	Poids		
Longueur 2350	avant 55	arrière 60	total 115
Largeur 880	Poids à vide 45	Répartition charge 95	140
Nombre de places 2		100	255
Équipement §)		155	300
Clignoteurs AV -	Poids garantis 3,00 - 21	4,50 - 18	+)
Clignoteurs AR -	Dimens. des pneus - / 2,25	- / 2,25	
Catadioptre I (E)	Ply/bars 195	320	
Puissance génératrice 140 W	Charge pour Vmax 130	130	
Avertisseur 1/crécelle à courant alternatif	Jantes 1,60 x 21	2,50 x 18 jantes alliage léger avec rayons acier	

Emissions du bruit					Emissions des gaz d'échappement				
Bt. de vitesses l-e	Au passage dB/A	Mesure à l'arrêt dB/A	min-1	Remarques	Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE
m6	3,00	79,0	77,0	4875	CO	HC	NO _x	CO min-1	CH
					12,44	10,10	0,03	1,9 1900	00 20005
F	G	H	J	R	K	L	M	N	R

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>115</u>
Marque de fabrication	<u>HUSQVARNA</u>	Charge utile	<u>-</u>
Type	<u>125 WR-B</u>	Poids total	<u>300</u>
Homologation No	CH <u>6370 25</u>	Carburant	<u>B</u>
Carrosserie	<u></u>	Cylindrée	<u>123</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>0,63</u>

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Variante de pneu : AR - 4.00 - 18 280 (2,25) Vmax 130 km/h
- §) Equipement : une bavette à l'avant et un prolongement du pare-boue arrière exigés.
- *) Insonorisation : - disque d'étranglement vissé dans le filtre à air, ϕ de l'ouverture 20,0 mm;
 - douille de butée pressée dans le tiroir d'étranglement, longueur 23 mm;
 - étranglement à la sortie du cylindre, ϕ 27/14 mm.
- x) Frein roue avant : livrable sur demande, hydraulique, 1 disque (ajouré)

Lieu et date de l'homologation Zurich, 09.07.85 Vn/lin

Remplace la fiche d'homologation du 09.07.85
22.09.85 - Variante frein roue avant - Ad

Service fédéral d'homologation