

Genre du véhicule 65) Motocycle	Marque de fabrique HUSQVARNA	Type 510 TE-B (2 places)	Fiche d'homologation No CH 6370 27
------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Constructeur	HUSQVARNA MOTORCYKLAR AB, S-599 00 Oedeshög / Suède
Identification	sur la plaquette du constructeur "510 TE-B" sur la plaquette du constructeur numéro du cadre "WP....."
Plaquette du constructeur	à l'avant, sur tête de direction
Numéro du cadre	à gauche, sur tête de direction
Numéro-ATGE	à droite, sur tête de direction
Identification du moteur	"2095" devant le no du moteur, à gauche en haut sur le carter du moteur
Importateur	Erich Engeli, Husqvarna Motorrad-Import, Hinterrasse 63, 8253 Diessenhofen

Construction du véhicule	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	2 / 2	Marque	HUSQVARNA	Type	2095
Frein roue avant	hydraulique, à disque (ajouré)	Construction	monobloc	Temps	4
Frein roue arrière	mécanique, tambour	Carburant	B	Position	au centre/en bas
Siège longeur/genre	600 mm / avec courroie de retenue	Refroidissement	air	Cylindres	1
Support	latéral	Aisage/Course	91,5 / 76,4	Cylindrée	503
Utilisation avec side-car	non/remorque: non	CV-impôt	2,56	Déparasitage	B ou C
Indicateur de vitesse	km/h	Puissance en kW	12,5 DIN	à min-1	5000
Rétroviseur	1/à gauche	Couple max.Nm	28	à min-1	3000
Antivol	verrou au guidon	Silencieux	2 = 460 x ø 75 mm "1513200"		
Réservoir carburant	1/plastique, 9 litres		4 éléments en caoutchouc au cylindre et culasse		
Equipement spécial	-	Vmax	125 km/h	Vmax mesurée	-

Dimensions	Poids			Répartition charge			
Longueur	2400	Hauteur	1240	avant	arrière	total	
Largeur	840	Empattement	1500	60	70	130	
Nombre de places	2	Voie	-	Répartition charge	45	95	140
Equipement §)				105	165	270	
Clignoteurs AV				Poids garantis	300		
Clignoteurs AR				Dimens. des pneus	3.00 - 21	5.00 - 18	+)
Catadioptré	I (E) monté par l'importateur			Ply/bars	- / 2,25	- / 2,25	
Puissance génératrice				Charge	180	360	
Avertisseur	LEONELLI L 1140 ou d'autres modèles homologués			pour Vmax	130	130	
				Jantes	1.60 x 21	2.50 x 18	
				jantes en all.léger, rayons d'acier			

Emissions du bruit	Emissions des gaz d'échappement				Emissions en g/km				Numéro-ATGE				
Bt. de vitesses i-e	Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques		CO	HC	NO _x	CO	min-1	CH			
m6	2,82	83,0	79,0	3750	Valeurs limitées 1.10.86 remplies			13,95	1,22	--	1,7	1400	00 20002
F	G	H	J	R	K	L	M	N			R		

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	_____	Poids à vide	<u>130</u>
Marque de fabrication	<u>H U S Q V A R N A</u>	_____	Charge utile	<u>-</u>
Type	<u>5 1 0 T E - B</u>	_____	Poids total	<u>300</u>
Homologation No	CH <u>6370 27</u>	_____	Carburant	<u>B</u>
Carrosserie	<u>-</u>	_____	Cylindrée	<u>503</u>
Nombre de places	<u>2</u>	_____	CV-impôt	<u>2,56</u>

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : AR = 4.00 - 18 280 (2,25) Vmax 130 km/h

§) Equipement : - feu rouge, -stop R-S1 (E) ainsi que le catadioptre montés par l'importateur;
- une bavette à l'AV et une ralonge du pare-boue AR sont exigées.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 29.08.85
Scho/(SG)/PR

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation