

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	HD - CAGIVA	SS 125	CH 6371 01

Constructeur CAGIVA Motor S.p.A., Via G. Macchi 144, I-21100 Varese (Italie)  
 Identification "SS 125" sur la plaquette du constructeur  
"6F....." devant le No du cadre  
 Plaquette du constructeur sur traverse du cadre, au-dessous de la tête de direction  
 Numéro du cadre à droite, sur tête de direction  
 Identification du moteur "125 CC" à droite, à l'arrière, sur cylindre, à côté du tube d'aspiration  
 Véhicule homologué prototype  
 Importateur principal American Parts, US-Ersatzteil-Import, Marcel Grünberg, Bühlwiesenstrasse 7, 8052 Zürich  
 Autres importateurs -

Construction du véhicule

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2  
 Boîte c. v. mécanique, non synchronisée  
 Nombre de vitesses 5  
 Frein roue avant mécanique, à exp. interne ou hydr., à disque  
 Frein roue arrière mécanique, à expansion interne  
 Longueur du siège 600 mm  
 Genre du siège conique, avec courroie de retenue  
 Béquille latérale  
 Utilisation avec side-car -  
 Indicateur de vitesse km/h  
 Rétroviseur à gauche  
 Antivol verrou du guidon  
 Equipement spécial -

Moteur  
 Marque CAGIVA Type 125 CC  
 Construction monobloc Temps 2  
 Carburant B Position au centre  
 Refroidissement air Nombre cylindres 1  
 Alésage 56 Course 50  
 Cylindrée 125 CV-impôt 0,63  
 Puissance en CV 9,9 kW (13,5 CV) à U/min 7000 DIN  
 Silencieux 1/ 860x085 LAFRANCONI, DGM 30229S  
 Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 "B"  
 Mesure des gaz CO corr. 2,4 %  
 V-max 115 km/h  
 Bruit  
 Avec le véhicule en marche 50 km/h, M3, IA 4,214 = 81 dB/A  
 A proximité de l'échappement 87 dB/A à t/min 4000 pour raisons techniques

Dimensions

Longueur	<u>2130</u>	Hauteur	<u>1150</u>
Largeur	<u>850</u>	Empattement	<u>1375</u>
Nombre de places	<u>2</u>		
Poids		avant	
Poids à vide	<u>50</u>	arrière	<u>60</u>
Répartition du poids	<u>30</u>	total	<u>110</u>
Poids total	<u>80</u>		<u>250</u>
Poids garantis			<u>285</u>
Dimension des pneus	<u>3.0 - 19 *</u>	<u>3.5 - 18</u>	
Ply/bars	<u>4 / 2,25</u>	<u>4 / 2,25</u>	
Charge / pour Vmax.	<u>180 / 150</u>	<u>224 / 150</u>	

Equipement

Feu de route CR (E)  
 Feu de croisement CR (E)  
 Feu de position A (E)  
 Clignoteurs AV 1 (E)  
 Feu rouge CEV 176 CH 1 8230 01  
 Feu stop CEV 176 CH 1 8230 01  
 Clignoteurs AR 2a (E)  
 Catadioptr I (E)  
 Eclairage plaque combiné  
 Puissance dynamo batterie  
 Avertisseur BOSCH el 20016 (CH 2 001) ou d'autres modèles

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>110</u>
Marque de fabrique	<u>HD - CAGIVA</u>	Poids total	<u>285</u>
Type	<u>SS 125</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6371 01</u>	Cylindrée	<u>123</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>0,63</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

\* ) Variante de pneus : 3.25 - 19 4 PR, charge 214 kg (2,25), Vmax. 150 km/h

Une bavette est obligatoire à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation  
 Berne, 15.02.79 (4.9.1979)

Remplace fiche d'homologation CH 6371 01 du 15.2.79  
 Variante de pneus

Service fédéral d'homologation