

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	H O N D A	J D 0 5 (MTX 125 R)	CH 6373 02

Constructeur	HONDA MOTOR CO. LTD., Tokyo / Japan
Identification	sur la plaque du constructeur "JD 05" devant le N° du carte "JD 05"
Plaque du constructeur	à droite, à l'avant latéralement sur le tube du cadre, devant le bloc-moteur
Numéro du cadre	à droite, sur la tête de direction
Identification du moteur	"JD 05 E" à gauche, latéralement en bas sur le bloc-moteur
Véhicule homologué	5 000 011
Importateur principal	HONDA (SUISSE) SA., 1211 Genève 20

Construction du véhicule	2 / 2	Moteur	HONDA	Type	JD 05 E
Nombre d'essieu / roues	mécanique	Marque	monobloc	Temps	2
Boîte c.v.	6	Construction	B/mélange	Position	au centre/en bas
Nombre de vitesses	mécanique, à expansion interne x)	Carburant	eau	Nombre cylindres	1
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne	Refroidissement	56,0	Course	50,6
Frein roue arrière	670 mm	Alésage	124	CV-impôt	0,63
Longueur du siège	avec arceau de retenue, derrière le siège	Cylindrée	15	à t/min	7000
Genre du siège	latérale *)	Puissance en kW	72,0	DIN	
Béquille	=	Bruit à l'arrêt	2 pots: longueur	dB/A à t/min	5250
Utilisation avec side-car	km/h	Identification	"EM KE 1"	du dispositif =	1150 mm x)
Indicateur de vitesse	1/ à gauche	Mesure des gaz	CO-corr. = 4,4 %		
Rétroviseur	verrouillage de la direction	Déparasitage	CCE, annexe B, chiffres 3+4 = C		
Antivol	=	V-max	115 km/h		
Équipement spécial					

Dimensions	2110	Hauteur	1175
Longueur	830	Empattement	1345
Largeur	2		
Nombre de places			
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	60	60	120
Répartition du poids	25	115	140
	85	175	260
			282
Poids garantis			
Dimension des pneus	2.75 - 21	4.10 - 18	
Ply / bars	4 / 1,5	4 / 1,75	
Charge	144	205	
pour V-max	150	150	
Jantes	J 21 x 1,40	J 18 x 1,85	roues à rayons

Équipement	HCR (E)
Feu de route	HCR (E)
Feu de croisement	A (E) dans HCR
Feu de position	STANLEY CH 1 0433 x)
Clignoteurs AV	STANLEY CH 1 0268
Feu rouge	STANLEY CH 1 0268
Feu stop	STANLEY CH 1 0434 x)
Clignoteurs AR	I (E)
Catadioptre	Eclairage plaque combiné
Eclairage plaque	=
Puissance dynamo	MITSUBA CH 2 C04
Avertisseur	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>120</u>
Marque de fabrique	<u>H O N D A</u>	Poids total	<u>282</u>
Type	<u>J D O 5</u>	Carburant	<u>3</u>
Homologation		Cylindrée	<u>124</u>
N° CH	<u>6373 02</u>	CV-impôt	<u>0,63</u>
Nombre de places	<u>2</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Béquille : latérale remontant automatiquement avec patte de rappel (admis selon décision de l'OFF du 12.01.78).

§) Equipement : un prolongement est obligatoire à l'aile avant et à l'aile arrière.

x) Complément du 06.04.84 à Berne - Ad

à partir du No du châssis : JD 05 - 5 100 001

Frein roue avant : hydraulique, 1 disque (ajouré)

Silencieux : 2e pot avec tube de sortie prolongé vers le bas; longueur du dispositif = 1200 mm
marquage du 2e pot = "EMKE1-F".

Equipement : Clignoteurs AV = STANLEY CH 1 0469 / AR = STANLEY CH 1 0470.

Lieu et date de l'homologation Genève, 13.01.83
Schö/ Ad

Remplace fiche d'homologation CH 6373 02 du 13.01.83
Complément du 06.04.84

Service fédéral d'homologation