

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocyclette	H O N D A	K C O B (VT 250 F) +)	CH 6373 03

Constructeur	HONDA MOTOR CO. LTD., Tokyo / Japan
Identification	sur la plaquette du constructeur "MC 08" devant le No du carte "MC 08"
Plaquette du constructeur	à droite, au centre en bas sur le tube du cadre
Numéro du cadre	à droite, sur la tête de direction
Identification du moteur	"MC 08 E" à droite, à l'arrière sur le bloc
Véhicule homologué	2 000 002
Importateur principal	HONDA (SUISSE) SA., 1211 Genève 20

Construction du véhicule		Moteur			
Nombre d'essieux / roues	2 / 2	Marque	HONDA	Type	MC 08 E
Boîte c.v.	mécanique	Construction	V	Temps	4
Nombre de vitesses	6	Carburant	B	Position	au centre/en bas
Frein roue avant	hydraulique, 1 disque (avec protection)	Retroidissement	eau	Nombre cylindres	2
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	Alésage	60,0	Course	44,0
Longueur du siège	630 mm	Cylindrée	248	CV-impôt	1,26
Genre du siège	avec courroie de retenue	Puissance en kW	25,7	DIN à Vmin	11000
Béquille	centrale + latérale *)	Bruit à l'arrêt	79,5	dB(A) à Vmin	8250
Utilisation avec side-car	-	Silencieux	2 pots: avec liaison transversale: 575 x Ø 100mm		
Indicateur de vitesse	km/h	Identification	SANKEI 212B / "EY KE B HONDA SW"		
Rétroviseur	1/ à gauche	Mesure des gaz	CO-corr. = 3,9 %		
Antivol	verrouillage de la direction	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B ou C		
Équipement spécial	Cockpit ou carénage	V-max	160 km/h		

Dimensions :			
Longueur	2050	Hauteur	1175
Largeur	750	Empattement	1385
Nombre de places	2		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	80	90	170
Répartition du poids	15	125	140
	95	215	310
			332
Poids garantis			
Dimension des pneus	100/90 - 16	110/80 - 18	
Ply / bars	- / 2,5	- / 2,5	
Charge	212	236	
pour V-max	180	180	
Jantes	MT 2.15 x 16	MT 2.15 x 18	

jantes aluminium D.I.D.
avec étoile aluminium rivée

Équipement	
Feu de route	HCR (E)
Feu de croisement	HCR (E)
Feu de position	A (E) dans HCR
Clignoteurs AV	STANLEY CH 1 0449 ou CH 1 0464
Feu rouge	STANLEY CH 1 0291 ou CH 1 0465
Feu stop	STANLEY CH 1 0291
Clignoteurs AR	STANLEY CH 1 0450
Catadioptré	I (E)
Éclairage plaque	combiné
Puissance dynamo	-
Avertisseur	MITSUBA CH 2004
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>170</u>
Marque de fabrique	<u>H O N D A</u>	Poids total	<u>332</u>
Type	<u>M C O 8</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation		Cylindrée	<u>248</u>
No CH	<u>6373 03</u>	CV-impôt	<u>1,26</u>
Nombre de places	<u>2</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Béquille : latérale remontant automatiquement avec patte de rappel (admis selon décision de l'OFF du 12.01.78).
- §) Equipement : un prolongement du pare-boue arrière est exigé.
- +) Type : à partir du No du cadre MC 08-4000001: type commercial = VT 250 FII

Lieu et date de l'homologation : Genève, 13.01.83
Schö/ Ad

Remplace fiche d'homologation CH 6373 03 v. 13.1.83
Type commercial, clignoteurs

Service fédéral d'homologation