

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	H O N D A	NH 125 Lead (JF01)	CH 6373 06

Constructeur HONDA MOTOR CO., Ltd., Tokyo / Japan
 Identification sur la plaquette du constructeur "JF01"
devant le No du cadre "JF01"
 Plaquette du constructeur sur le tube du cadre, derrière la roue avant
 Numéro du cadre à gauche, au centre latéralement sous le repose-pied
 Identification du moteur "JF01E" devant le No du moteur, à gauche, à l'arrière sur le carter, à côté de la roue arrière
 Véhicule homologué JF01-1003939
 Importateur principal HONDA SUISSE SA, 16, CH, de la Voie Creuse, 1211 Genève 20

Construction du véhicule	Moteur		
Nombre d'essieux / roues <u>2 / 2</u>	Marque <u>HONDA</u>	Type <u>JF01E</u>	
Boîte c.v. <u>Variomatic; embrayage à force centrifuge</u>	Construction <u>monobloc</u>	Temps <u>2</u>	
Nombre de vitesses <u>sans ralier</u>	Carburant <u>B</u>	Position <u>au centre</u>	
Frein roue avant <u>mécanique, à expansion interne</u>	Refroidissement <u>air</u>	Nombre cylindres <u>1</u>	
Frein roue arrière <u>mécanique, à expansion interne</u>	Alésage <u>55</u>	Course <u>52,4</u>	
Longueur du siège <u>670 mm</u>	Cylindrée <u>124</u>	CV-impôt <u>0,63</u>	
Genre du siège <u>avec rainée derrière le siège</u>	Puissance en kW <u>7,0 DIN</u>	à Vmin <u>7000</u>	
Béquille <u>central</u>	Bruit à l'arrêt <u>72</u>	dB(A) à Vmin <u>5250</u>	
Utilisation avec side-car <u>---</u>	Silencieux <u>1 pot 345x100x230/140 mm "HM KGS"</u>		
Indicateur de vitesse <u>km/h</u>			
Rétroviseur <u>1/ à gauche</u>	Mesure des gaz <u>CO corr. 3,2 % à 1800 +/-min</u>		
Antivol <u>verrouillage du guidon</u>	Déparasitage <u>OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = C</u>		
Équipement spécial <u>---</u>	V-max <u>85 km/h</u>		

Dimensions			Équipement
Longueur <u>1750</u>	Hauteur <u>1090</u>		Feu de route <u>STANLEY CH 1 0029</u>
Largeur <u>645</u>	Empattement <u>1205</u>		Feu de croisement <u>STANLEY CH 1 0029</u>
Nombre de places <u>2</u>			Feu de position <u>STANLEY CH 1 0029</u>
Poids avant <u>25</u>	arrière <u>75</u>	total <u>100</u>	Clignoteurs AV <u>STANLEY 1277 (CH 1 0467)</u>
Poids à vide <u>20</u>	<u>120</u>	<u>140</u>	Feu rouge <u>STANLEY CH 1 0286</u>
Répartition du poids <u>45</u>	<u>195</u>	<u>240</u>	Feu stop <u>STANLEY CH 1 0286</u>
		<u>267</u>	Clignoteurs AR <u>STANLEY 1440 (CH 1 0471)</u>
Poids garantis <u>3,50 - 10</u>	<u>3,50 - 10</u>		Catadioptr <u>I (E)</u>
Dimension des pneus <u>4 / 2,5</u>	<u>4 / 2,5</u>		Eclairage plaque <u>combiné avec feu rouge</u>
Ply / bars <u>195</u>	<u>195</u>		Puissance dynamo <u>MITSUBA CH 2004</u>
Charge pour V-max <u>100</u>	<u>100</u>		Avertisseur <u>ou d'autres modèles homologués</u>
Jantes <u>10 x NT 2,50 "HONDA" métal léger</u>			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>100</u>
Marque de fabrique	<u>H O N D A</u>	Poids total	<u>267</u>
Type	<u>N.H 125 Lead</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation	<u>6373 06</u>	Cylindrée	<u>124</u>
N° CH		CV-impôt	<u>0,63</u>
Nombre de places	<u>2</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

Lieu et date de l'homologation Genève, 22.03.83.

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation

Sta/PR