

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

H O N D A

VT 500 C (PCC8)

CH 6373 08

Constructeur HONDA MOTOR CO., Ltd., Tokyo / Japan

Identification sur la plaquette du constructeur "PCC8"

devant le No du carte "PC08"

Plaquette du constructeur à droite, à l'avant latéralement sur le cadre

Numéro du cadre à droite, sur la tête de direction

Identification du moteur "PC08E" devant le No du moteur, à gauche, en bas latéralement sur bloc moteur

Véhicule homologué PCC8-2000C08

Importateur principal HONDA SUISSE SA, 16, Ch. de la Voie Creuse, 1211 Genève 20

## Construction du véhicule

Nombre d'essieux / roues 2 / 2

Boîte c.v. mécanique

Nombre de vitesses 6

Frein roue avant hydraulique, à disque

Frein roue arrière mécanique, à expansion interne

Longueur du siège 690 mm

Genre du siège avec poignée derrière le siège

Béquille centrale et latérale \*)

Utilisation avec side-car

Indicateur de vitesse km/h

Rétroviseur 1/ à gauche

Antivol verrouillage du guidon

Équipement spécial

## Moteur

Marque HONDA Type PC08E

Construction V Temps 4

Carburant B Position au centre

Refroidissement eau Nombre cylindres 2

Alésage 71 Course 62

Cylindrée 490 CV-impôt 2,5

Puissance en kW 37 DIN à t/min 8500

Bruit à l'arrêt 77 dB/A à t/min 6375

Silencieux 2 pots 405 x Ø 90 mm "HM MF5S"

Mesure des gaz CO corr. 3,2 % à 1100 t/min

Déparasitage OCE, annexe B, chiffres 3+4 = C

V-max 173 km/h

## Dimensions

Longueur 2230 Hauteur 1200

Largeur 840 Empattement 1490

Nombre de places 2

Poids avant arrière total

Poids à vide 100 110 210

Répartition du poids 30 110 140

130 220 350

Poids garantis 383

Dimension des pneus 3,50 S 18 130/90 - 16

Ply/bars 4 / 2,5 -- / 2,5

Charge 224 307

pour V-max 180 180

Jantes MT 2.15x18 MT 3.00-16 jantes aluminium D.I.D.

## Équipement

Feu de route ECR (E)

Feu de croisement HCR (E)

Feu de position A (E)

Clignoteurs AV STANLEY CH 1 0457

Feu rouge STANLEY CH 1 0290

Clignoteurs AR STANLEY CH 1 0290

Catadioptr STANLEY CH 1 0458

Eclairage plaque I (E)

Puissance dynamo 1/ séparé

Avertisseur MITSUBA CH 2004

ou d'autres modèles homologués

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>210</u>
Marque de fabrique	<u>H O N D A</u>	Poids total	<u>383</u>
Type	<u>V T 5 0 0 C</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation	<u>6 3 7 3 0 8</u>	Cylindrée	<u>490</u>
N° CH		CV-impôt	<u>2,5</u>
Nombre de places	<u>2</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \*) Béquille : latérale remontant automatiquement avec patte de rappel (admis selon décision de l'OFPP du 12.1.78).  
§) Equipement : un prolongement est obligatoire à l'aile arrière.

Lieu et date de l'homologation Genève, 23.03.83.

Sta/PR

Remplace fiche d'homologation CH 6373 08 du 23.3.83

V-max

Service fédéral d'homologation

Berne, 11.5.83

A  
Art des Fahrzeugs  
Genre du véhicule  
64) Motorrad  
Motocycle

B  
Fabrikmarke  
Marque de fabrique  
H O N D A

C  
Typ Modell  
Type Modèle  
VT 500 C (PC08)

D  
Typenschein-Nummer  
Fiche d'homologation No  
6373 08

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982  
FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E  
Motortyp  
Type du moteur

PC08E

F  
Getriebe  
Boîte de vitesses

m6

G  
i-Achse  
i-essieu

2,91

H  
Vorbeifahrt  
Avec le vhc. en  
marche: dB/A

84,0

J  
Standmessung  
Mesure à l'arrêt  
dB/A min-1

77,0 6375

R  
Bemerkungen  
Remarques

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	K Emissionen in g/km Emissions en g/km CO	L in g/km en g/km HC	M NO	N Leerlauf Ralenti CO min-1 corr.	R Bemerkungen Remarques
PC08E	m6	2,91	---	--	--	3,2 1100	
PC08E	m6	2,91	11,45	2,03	--	2,8 1100	CH 00 01028

ATG -Nr. rechts am Lenkkopf  
 No-ATGE. à droite sur la tête de direction

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen  
 compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du 10.03.83

Datum / date 22.03.85

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE  
 Typenprüfstelle Service d'homologation