

| | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation : |
| Motocycle | H O N D A | MBX 125 F (JC10) | CH 6373 17 |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Constructeur | HONDA MOTOR CO. LTD., Tokyo / Japon |
| Identification | sur la plaquette du constructeur "JC10" devant le No du carte "JC10" |
| Plaquette du constructeur | à l'avant sur tête de direction |
| Numéro du cadre | à droite, sur tête de direction |
| Identification du moteur | "JC10E" à gauche, latéralement sur la partie inférieure du bloc |
| Véhicule homologué | JC10-5 000 004 |
| Importateur principal | HONDA (SUISSE) SA., 1211 Genève 20 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|
| Construction du véhicule | | Moteur | | | |
| Nombre d'essieux / roues | 2 / 2 | Marque | HONDA | Type | JC10E |
| Boîte c.v. | mécanique | Construction | monobloc | Temps | 2 |
| Nombre de vitesses | 6 | Carburant | mélange | Position | au centre, en bas |
| Frein roue avant | hydraulique, 1 disque | Refroidissement | eau | Nombre cylindres | 1 |
| Frein roue arrière | mécanique, à expansion interne | Alésage | 56,0 | Cours | 50,6 |
| Longueur du siège | 660 mm | Cylindrée | 124 | CV-impôt | 0,63 |
| Genre du siège | - | Puissance en KW | 14 DIN | à t/min | 8500 |
| Béquille | centrale + latérale * | Bruit à l'arrêt | 69,0 | dB(A) à t/min | 5000 (raisons techniques) |
| Utilisation avec side-car | - | Silencieux | 1 pot "EMKK4 HONDA SW" | | |
| Indicateur de vitesse | km/h | Mesure des gaz | CO corr. 3,6 % | | |
| Rétroviseur | 1/à gauche | Déparasitage | OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = C | | |
| Antivol | verrouillage de la direction | V-max | 125 km/h | | |
| Équipement spécial | Cockpit | | | | |

| | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------|
| Dimensions | | | Équipement (\$) | |
| Longueur | 1970 | Hauteur | 1110 | HCR (E) |
| Largeur | 700 | Empattement | 1310 | HCR (E) |
| Nombre de places | 2 | | | A (E) |
| Poids | avant | arrière | total | Clignoteurs AV |
| Poids à vide | 40 | 70 | 110 | STANLEY CH 1 0469 |
| Répartition du poids | 30 | 110 | 140 | Feu rouge |
| | 70 | 180 | 250 | STANLEY CH 1 0291 |
| | | | 272 | Feu stop |
| Poids garants | | | | STANLEY CH 1 0470 |
| Dimension des pneus | 80/100 - 16 | 90/90 - 18 | | Clignoteurs AR |
| Ply / bars | - / 2,25 | - / 2,25 | | Catadioptr |
| Charge | 165 | 195 | | I (E) |
| pour V-max | 150 | 150 | | Eclairage plaque |
| Jantes | 1,60 x 16 | 1,85 x 18 | | 1/ combiné |
| | | | | Puissance dynamo |
| | | | | - |
| | | | | Avertisseur |
| | | | | MTSURA CH 2040 |
| | | | | ou d'autres modèles homologués |

Jantes en aluminium D.I.D. - Japon (roues assemblées)

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|--------------------|------------------|--------------|----------------|
| Genre du véhicule | <u>Motocycle</u> | Poids à vide | <u>110</u> |
| Marque de fabrique | <u>H O N D A</u> | Poids total | <u>272</u> |
| Type | <u>MBX 125 F</u> | Carburant | <u>mélange</u> |
| Homologation | | Cylindrée | <u>124</u> |
| N° CH | <u>6373 17</u> | CV-impôt | <u>0,63</u> |
| Nombre de places | <u>2</u> | | |

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Béquille : béquille latérale avec rappel de caoutchouc admis selon décision de l'OFP du 12.01.78.
- §) Equipement : le pare-boue arrière doit être prolongé.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 18.10.83
Sta/PR

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation