

Genre du véhicule 65) Motocycle	Marque de fabrique H O N D A	Type VF 750 C (RC09) (à partir du No: RC09-2200001)	Fiche d'homologation No. CH 6373 21
------------------------------------	---------------------------------	---	--

Constructeur	HONDA MOTOR CO. LTD., Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "RC09" numero du cadre "RC09-....."
Plaquette du constructeur	à droite, en bas latéralement sur le tube du cadre, à côté de la pédale du frein
Numero du cadre	à droite, sur tête de direction
Numéro-ATGE	00 01010
Identification du moteur	"RC07E" devant le No du moteur, à droite, à l'arrière en haut sur le bloc
Importateur	HONDA (SUISSE) SA, 16, chemin Voie Creuse, 1211 Genève 20

Construction du véhicule	Moteur	Type	RC07E
Nombre d'essieux/pneus	2 / 2	HONDA	4
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques (avec sillons)	Construction	Temps
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	Carburant	Position
Siège longueur/genre	370 + 190 mm avec rebord et courroie de retenue	Refrroidissement	au centre/en bas
Support	centrale + latérale *)	Alestage/Course	Cylindres
Utilisation avec side-car	-	CV-impôt	4
Indicateur de vitesse	km/h	Puissance en kW	748
Retrouviseur	1/ à gauche	Couple max Nm	Cylindrée
Antivol	verrou au guidon combiné avec serrure contact	Silencieux	7
Réservoir carburant	1/ 14 litres, tôle d'acier	Vmax	9000
Equipement spécial	-	Vmax mesurée	7500
			à min-1
			à min-1
			RC07E S +)

Dimensions	Poids	avant	arrière	total
Longueur	2270	140	125	265
Largeur	815	Répartition charge	20	120
Nombre de places	2	Poids garantis	160	245
Equipement	§) STANLEY 1070 CH 1 0457	Dimens. des pneus	110/90 x 18	405
Clignoteurs AV	STANLEY 1120 CH 1 0458	Ply/bars	61H / 2,8	416
Clignoteurs AR	I (E)	Charge	280	
Catadioptr	-	pour Vmax	210	
Puissance génératrice	-	Jantes	2.50 x 18	
Avertisseur	MITSUBA CH 2004 ou d'autres modèles homologues		3.00 x 16	
			DID métal léger	intégrale

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Emissions des gaz d'échappement			Emissions en g/km		Ralenti		Numéro-ATGE
Bt. de vitesse	l-e	dB/A		dB/A	min-1		CO	HC	NO _x	CO	min-1	CH		
≤6	3,18	83,5		79,0	6750		24,45	2,77	-	3,3	980		00 01010	
F	G	H		J		R	K	L	M	N			R	

Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Genre du véhicule	Motocyclole		Poids à vide	265
Marque de fabrique	H O N D A		Charge utile	-
Type	V F 7 5 0 C		Poids total	416
			Carburant	B
Homologation No	CH 6373 21		Cylindrée	748
Carrosserie			CV-impôt	3,81
Nombre de places	2			

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Béquille : latérale remontant automatiquement avec patte de rappel (admis selon décision de l'OFF du 12.01.78).
- +) Insonorisation : tubes de réduction soudés à l'intérieur de tous les tubes d'entrée du dispositif d'échappement, diamètre intérieur 20 mm.
- §) Equipement : le pare-boue avant doit être prolongé en haut vers l'avant selon les directives 2B de l'ASA du 17.05.79; le pare-boue arrière est trop court; la fixation de la plaque de contrôle tient lieu de prolongement du pare-boue.

Lieu et date de l'homologation Genève, 12.01.84
Sta.

Remplace la fiche d'homologation du 12.01.84
Equipement (14.02.84) Ad

Service fédéral d'homologation