

Genre du véhicule 64) Motocycle	Marque de fabrication H O N D A	Type V F 5 0 0 F (PC 12)	Fiche d'homologation No CH 6373 23
------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Constructeur	HONDA MOTOR CO., LTD, Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "PC 12" numéro du cadre "PC 12 -"
Plaquette du constructeur	à droite, latéralement sur le cadre, au-dessus du moteur
Numéro du cadre	à droite, sur la tête de direction
Numéro-ATGE	sur la tête de direction
Identification du moteur	"PC 12 E" devant le No du moteur, à droite, à l'arrière en haut sur le bloc
Importateur	HONDA (SUISSE) SA., 16, Voie Creuse, 1211 Genève 20

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 2	Marque	HONDA
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques (non ajourés)	Construction	V
Frein roue arrière	hydraulique, 1 disque (non ajouré)	Carburant	B
Siège longueur/genre	630 mm/avec poignée à l'arrière	Refruidissement	eau
Support	central + latéral *)	Alésage/Course	60,0 / 44,0
Utilisation avec side-car	non	CV-impôt	2,54
Indicateur de vitesse	km/h	Puissance en kW	45,0 DIN
Rétroviseur	1/ à gauche	Couple max Nm	43,5
Antivol	verrou au guidon combiné avec serrure contact	Silencieux	2 = 670 x Ø 115 "EMMP2 SW"
Réservoir carburant	1/ acier 16,5 litres	Vmax	197 km/h
Équipement spécial	**)	Vmax mesurée	-

Dimensions		Poids		avant		arrière		total	
Longueur	2115	Hauteur	1180	Poids à vide	95	107	202		
Largeur	760	Empattement	1420	Répartition charge	20	120	140		
Nombre de places	2	Voie	-		115	227	342		
Équipement	§)			Poids garantis			382		
Clignoteurs AV	STANLEY CH 1 0464			Dimens. des pneus	100/90 H 16	110/90 H 18			
Clignoteurs AR	STANLEY CH 1 0465			Ply/bars	- / 2,25	- / 2,80			
Catadioptre	I (E) séparé			Charge	175	257			
Puissance génératrice	-			pour Vmax	210	210			
Avertisseur	MTSUBA CH 2004 ou d'autres modèles homologués			Jantes	MT 2.50 x 16	MT 2.75 x 18			
					D, I, D, aluminium avec étoile aluminium rivée				

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Emissions des gaz d'échappement			Ralenti		Numéro-ATGE
Bt. de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		CO	HC	NO _x	CO	min-1	CH
m6	2,87	83,0		80,0	7500	15,95	2,47	-	2,7	1220	00 01022	
m6	2,73	84,0		80,0	7500	25,38	2,80	-	3,1	1300	00 01030 +)	
F	G	H	J	R		K	L	M	N		R	

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>202</u>
Marque de fabrique	<u>H O N D A</u>	Charge utile	<u>-</u>
Type	<u>VF 500 F</u>	Poids total	<u>382</u>
		Carburant	<u>B</u>
Homologation No	CH <u>6373 23</u>	Cylindrée	<u>498</u>
Carrosserie	<u>-</u>	CV-impôt	<u>2,54</u>
Nombre de places	<u>2</u>		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Béquille : latérale remontant automatiquement avec patte de rappel (admis selon décision de l'OFF du 12.01.78).
- ***) Variantes du modèle : VF 500 F = avec Cockpit / VF 500 FII = avec carénage.
- §) Equipement : allongement du pare-boue arrière exigé.
- +) Emissions : à partir du No du cadre "PC 12 - 2100001" (VF 500 F) resp. "PC 12 - 4100001" (VF 500 F II)

Lieu et date de l'homologation Genève, 27.02.84

Lü/jak

Remplace la fiche d'homologation du 20.09.84

18.04.85 - Emissions

jak

Service fédéral d'homologation