

Genre du véhicule 65) Motocycle	Marque de fabrique H O N D A	Type C B X 7 5 0 F (RC 17) **	Fiche d'homologation No CH 6373 24
------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Constructeur Identification	HONDA MOTOR CO., LTD, Tokyo / Japon sur la plaquette du constructeur "RC 17" numero du cadre "RC 17 -"
Plaquette du constructeur	à l'avant sur le cadre (liaison transversale) devant le moteur
Numero du cadre	à droite, sur la tête de direction
Numero-ATGE	près de la plaquette du constructeur
Identification du moteur	"RC 17 E" devant le No du moteur, à droite en haut sur le bloc
Importateur	HONDA (SUISSE) SA., 16, Voie Creuse, 1211 Genève 20

Construction du véhicule	Moteur	Marque	HONDA	Type	RC 17 E
Nombre d'essieux/pneus	2 / 2	Construction	en ligne	Temps	4
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques (avec rainures)	Carburant	B	Position	au centre
Frein roue arrière	hydraulique, 1 disque (avec rainures)	Refroidissement	air	Cylindres	4
Siège longueur/genre	650 mm/avec poignée à l'arrière	Alésage/Course	67,0 / 53,0	Cylindrée	747
Support	central + latéral *)	CV-impôt	3,80	Déparasitage	C
Utilisation avec side-car	non	Puissance en kW	59 DIN	à min-1	8500
indicateur de vitesse	km/h	Couple max Nm	68	à min-1	7500
Rétroviseur	1/ à gauche	Silencieux	2 = 700 x Ø 115		"EMJO SW"
Antivol	verrou au guidon combiné avec serrure contact	Vmax	205 km/h	Vmax mesurée	-
Réservoir carburant	1/ acier, 22 litres				
Equpeement special	Cockpit				

Dimensions	Poids	avant	arrière	total
Longueur	1180	117	121	238
Largeur	740	Répartition charge		120
Nombre de places	2	137	241	378
Equpeement §)				425
Clignoteurs AV	STANLEY CH 1 0464	Poids garantis	110/90 H 16	130/80 H 18
Clignoteurs AR	STANLEY CH 1 0465	Dimens. des pneus	- / 2,5	- / 2,9
Catadioptr	I (E) séparé	Ply/bars	220	300
Puissance génératrice	-	Charge	210	210
Avertisseur	mitsuba CH 2004 ou d'autres modèles homologués	pour Vmax	MT 2.15 x 16	MT 3.00 x 18
		Jantes	D.I.D. aluminium avec étoile aluminium rivée	

Emissions du bruit	Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Emissions des gaz d'échappement	Emissions en g/km	Ralent	Numéro-ATGE		
Bt. de vitesses i-e	dB/A	dB/A min-1		CO	HC	NO _x	CO min-1 CH		
m6	2,81	82,0	82,0 6375	30,62	3,00	-	3,3 1030 00 01023		
F	G	H	J	R	K	L	M	N	R

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>238</u>
Marque de fabrique	<u>H O N D A</u>	Charge utile	<u>-</u>
Type	<u>CBX 750 F</u>	Poids total	<u>425</u>
		Carburant	<u>B</u>
Homologation No	CH <u>6373 24</u>	Cylindrée	<u>747</u>
Carrosserie	<u>-</u>	CV-impôt	<u>3,80</u>
Nombre de places	<u>2</u>		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Béquille : latérale remontant automatiquement avec patte de rappel (admis selon décision de l'OFP du 12.01.78).
- §) Equipement : allongement du pare-boue arrière exigé.
- **) Variantes du modèle: CBX 750 F = avec cockpit / CBX 750 F-II = avec carénage.

• Lieu et date de l'homologation Genève, 27.02.84

Lü/jak

Remplace le fiche d'homologation du 27.02.84
 20.09.84 - Equipement/pneus jak
 30.01.86 - Variantes du modèle

Service fédéral d'homologation