

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|
| Genre du véhicule 65) Motocycle | Marque de fabrication H O N D A | Type V F 1 0 0 0 F (SC 15) | Fiche d'homologation No CH 6373 25 |
|---|---|--------------------------------------|--|

| |
|---|
| Constructeur HONDA MOTOR CO., LTD, Tokyo / Japon |
| Identification sur la plaquette du constructeur "SC 15" numéro du cadre "SC 15 -" |
| Plaquette du constructeur à droite, latéralement sur le cadre, au-dessous du moteur |
| Numéro du cadre à droite, sur la tête de direction |
| Numéro-ATGE sur la tête de direction |
| Identification du moteur "SC 15 E" devant le No du moteur, à droite à l'arrière en haut sur le moteur |
| Importateur HONDA (SUISSE) SA., 16, Voie Creuse, 1211 Genève 20 |

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| Construction du véhicule : | | Moteur | | |
| Nombre d'essieux/pneus | 2 / 2 | Marque | HONDA | Type SC 15 E |
| Frein roue avant | hydraulique, 2 disques (avec rainures) | Construction | V | Temps 4 |
| Frein roue arrière | hydraulique, 1 disque (avec rainures) | Carburant | B | Position au centre |
| Siège longueur/genre | 620 mm/avec 2 poignées AR | Refroidissement | eau | Cylindres 4 |
| Support | central + latéral * | Alésage/Course | 77,0 / 53,6 | Cylindrée 998 |
| Utilisation avec side-car | non | CV-impôt | 5,08 | Déparasitage C |
| Indicateur de vitesse | km/h | Puissance en kW | 68 DIN | à min-1 7500 |
| Rétroviseur | 1/ à gauche | Couple max.Nm | 88 | à min-1 7000 |
| Antivol | verrou au guidon combiné avec serrure contact | Silencieux | 2 = 680 x Ø 114 mm | "EMMB6 SW" |
| Réservoir carburant | 1/ acier, 23 litres | | | |
| Équipement spécial | Cockpit | Vmax | 215 km/h | Vmax mesurée - |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|---|---------------------|------------|
| Dimensions | | Poids | avant | arrière | total |
| Longueur | 2260 | Poids à vide | 117 | 137 | 254 |
| Largeur | 760 | Répartition charge | 20 | 120 | 140 |
| Nombre de places | 2 | | 137 | 257 | 394 |
| Équipement §) | | Poids garantis | 120/80 V 16 | 140/80 V 17 | 438 |
| Clignoteurs AV | STANLEY CH 1 0464 | Dimens. des pneus | - / 2,5 | - / 2,9 | |
| Clignoteurs AR | STANLEY CH 1 0465 | Ply/bars | 219 | 309 | |
| Catadioptré | I (E) séparé | Charge | > 210 | > 210 | |
| Puissance génératrice | - | pour Vmax | MT 2.50 x 16 | MT 3.50 x 17 | |
| Avertisseur | MITSUBA CH 2004 ou d'autres modèles homologués | Jantes | D.I.D. aluminium avec étoile aluminium rivée | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------------|-----------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---|---|
| Emissions du bruit | Au passage | Mesure à l'arrêt | Remarques | Emissions des gaz d'échappement | Emissions en g/km | Ralenti | Numéro-ATGE | | |
| Bt. de vitesses i-e | dB/A | dB/A min-1 | | CO | HC | NO _x | CO min-1 CH | | |
| m5 | 2,53 | 85,0 | 78,0 5625 | 23,82 | 3,53 | - | 2,9 980 00 010 24 | | |
| F | G | H | J | R | K | L | M | N | R |

Indications pour le permis de circulation

(Code)

| | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|-------------|
| Genre du véhicule | <u>Motocycle</u> | Poids à vide | <u>254</u> |
| Marque de fabrique | <u>H O N D A</u> | Charge utile | <u>-</u> |
| Type | <u>VF 1000 F</u> | Poids total | <u>438</u> |
| | | Carburant | <u>B</u> |
| Homologation No | CH <u>6373 25</u> | Cylindrée | <u>998</u> |
| Carrosserie | <u>-</u> | CV-impôt | <u>5,08</u> |
| Nombre de places | <u>2</u> | | |

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Béquille : latérale remontant automatiquement avec patte de rappel (admis selon décision de l'OFP du 12.01.78).
- §) Equipement : allongement du pare-boue arrière exigé.