

Genre du véhicule 65) Motocycle	Marque de fabrique H O N D A	Type V F 1 0 0 0 R (SC 16)	Fiche d'homologation No CH 6373 26
------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

Constructeur Identification	HONDA MOTOR CO., LTD, Tokyo / Japon sur la plaquette du constructeur "SC 16" numero du cadre "SC 16 -....."
Plaquette du constructeur	à droite, latéralement sur le cadre, derrière le carénage
Numero du cadre	à droite, sur la tête de direction
Numero-ATGE	sur la tête de direction
Identification du moteur	"SC 16 E" devant le No du moteur, à droite, à l'arrière en haut sur le bloc
Importateur	HONDA (SUISSE) SA., 16, Voie Creuse, 1211 Genève 20

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 2	Marque	HONDA
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques (avec rainures)	Construction	V
Frein roue arrière	hydraulique, 1 disque (avec rainures)	Carburant	B
Siege longueur/genre	680 mm / avec courroie de retenue	Refroidissement	eau
Support	latéral *)	Alésage/Course	77,0 / 53,6
Utilisation avec side-car	ncn	CV-impôt	5,03
Indicateur de vitesse	km/h	Puissance en kW	65 DIN
Rétroviseur	1/ à gauche	Couple max Nm	86
Antivol	verrou au guidon combiné avec serrure contact	Silencieux	2 = 463 x Ø 112 mm
Réservoir carburant	1/ acier, 25 litres		
Equipement special	carénage	Vmax	219 km/h
		Vmax mesurée	-

Dimensions		Poids		
Longueur	2250	avant	131	total 262
		arrière	131	
Largeur	730	Poids à vide	10	140
		Répartition charge	141	261
Nombre de places	2			402
Equipement	§)	Poids garantis		445
Clighteurs AV	STANLEY CH 1 0464	Dimens. des pneus	120/80 V 16	140/80 V 17 +)
Clighteurs AR	STANLEY CH 1 C465	Ply/bars	- / 2,5	- / 2,9
Catadioptré	I (E) séparé	Charge	219	309
Puissance generatrice	-	pour Vmax	> 210	> 210
Avertisseur	MITSUBA CH 2004 ou d'autres modeles homologues	Jantes	MT 2.50 x 16	MT 3.50 x 17
			D.I.D. aluminium avec étoile	aluminium vissée

Emissions du bruit		Mesure à l'arrêt		Remarques	Emissions des gaz d'échappement			Ralenti		Numero-ATGE
Bt. de vitesses i-e	Au passage	dB/A	min-1		CO	HC	NO <sub>x</sub>	CO	min-1	
5	2,53	85,0	78,0	5625	22,27	3,33	-	3,0	1100	00 01025
5	2,53	82,0	77,0	5625						
F	G	H	J	R	K	L	M	N		R

## Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule	Motocycle	Poids à vide	262
Marque de fabrique	H O N D A	Charge utile	-
Type	VF 1000 R	Poids total	445
		Carburant	B
Homologation No	CH 6373 26	Cylindrée	998
Carrosserie	-	CV-impôt	5,08
Nombre de places	2		

## Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Béquille : latérale remontant automatiquement avec patte de rappel (admis selon décision de l'OFF du 12.01.78).
- + ) Variantes de pneus : AV = 120/80 VR 16 250 (2,9) Vmax > 210 km/h  
AR = 140/80 VR 17 325 (2,9) > 210 km/h.
- § ) Equipement : allongement du pare-boue arrière exigé.
- x ) Silencieux : à partir du No du cadre "SC 16 - 2100000" = 2 pots, désignation "HMMJ4 S1" (ad1)

Lieu et date de l'homologation Genève, 27.02.84  
LJ/jak

Remplace la fiche d'homologation du 20.09.84  
11.06.85 - Silencieux jak

Service fédéral d'homologation