

Genre du véhicule : 62) Motocyclole :	Marque de fabrique H O N D A (I)	Type X L 1 2 5 R P D (T D 0 1)	Fiche d'homologation No CH 6373 28
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

Constructeur	HONDA ITALIA INDUSTRIALE SpA., Zona Industriale, I-66040 Piazzano di Atesa / Italia		
Identification	sur la plaquette du constructeur "XL 125 R PD" et "TD 01"		
	numéro du cadre "HI-TD 01 -		
Plaquette du constructeur	à gauche, à l'avant, latéralement sur le cadre		
Numéro du cadre	à droite, sur la tête de direction		
Numéro-ATGE	à droite, sur la tête de direction		
Identification du moteur	"HI TD 01 E" à gauche, latéralement en bas sur le bloc-moteur		
Importateur	HONDA (SUISSE) SA., 16, Voie Creuse, 1211 Genève 20		

Construction du véhicule	2 / 2
Nombre d'essieux/pneus	hydraulique, 1 disque (ajouré)
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne
Frein roue arrière	600 mm avec courroie de retenue
Siège longueur/genre	latéral *)
Support	non
Utilisation avec side-car	km/h
Indicateur de vitesse	1/ à gauche
Rétroviseur	verrou au guidon comb. avec serrure contact
Antivol	en acier, 17,5 litres
Réservoir carburant	-
Équipement spécial	

Moteur	HONDA	Type	TD 01 E
Marque	monobloc	Construction	4
Construction	B	Position	au centre
Carburant	air	Cylindres	1
Refroidissement	56,4 / 49,5	Cylindrée	124
Alésage/Course	0,63	CV-impôt	C
CV-impôt	9,60 DIN	Puissance en kW	à min-1 8500
Puissance en kW	11,3	Couple max.Nm	à min-1 7000
Couple max.Nm	1 pot, "HI KG 1"	Silencieux	
Silencieux		Vmax	102
Vmax		Vmax mesurée	

Dimensions			
Longueur	2170	Hauteur	1180
Largeur	880	Empattement	1370
Nombre de places	2	Voie	
Équipement	Stanley 1654 / 50R-0032 (E)		
Clignoteurs AV	Stanley 1654 / 50R-0032 (E)		
Clignoteurs AR	I (E) séparé		
Catadioptré	-		
Puissance génératrice	-		
Avertisseur	Mitsuba CH 2004 ou d'autres modèles homologués		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	52	80	132
Répartition charge	20	120	140
	72	200	272
Poids garantis	300		
Dimens. des pneus	2,75 - 21	4,10 - 18	
Pty/bars	4 / 2,25	4 / 2,25	
Charge	182	240	
pour Vmax	150		
Jantes	21 x 1,50	E 18 x 1,85	
	roues à rayons acier		

Emissions du bruit	Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques
Bt. de vitesses 1-e	dB/A	dB/A min-1	
ε6	3,13	80,0 73,0 6375	
F	G	H	J
			R

Emissions des gaz d'échappement	Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE
	CO	HC	NO _x	CO	min-1	CH
	11,95	0,88	-	3,2	1300	00 01031
	K	L	M	N		R

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>132</u>
Marque de fabrique	<u>H O N D A</u>	Charge utile	<u>---</u>
Type	<u>XL 125 R PD</u>	Poids total	<u>300</u>
Homologation No	CH <u>6373 28</u>	Carburant	<u>B</u>
Carrosserie	<u>-</u>	Cylindrée	<u>124</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>0,63</u>

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Béquille : latérale remontant automatiquement avec patte de rappel (admis selon décision de l'OFF du 12.01.78)
- §) Equipement : AV= une bavette / AR= un prolongement du pare boue sont exigés

Lieu et date de l'homologation Genève, 18.04.1985 / 9.5.85 Remplace la fiche d'homologation du St(VD)/jak

Service fédéral d'homologation