

Genre du véhicule 65) Motocycle	Marque de fabrique H O N D A	Type V F 1 0 0 0 F (SC 19) *	Fiche d'homologation No CH 6373 31
------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

Constructeur	HONDA MOTOR CO., LTD, Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "SC 19" numéro du cadre "SC 19 -"
Plaquette du constructeur	à droite, à l'avant, en haut sur le cadre
Numéro du cadre	à droite, sur la tête de direction
Numéro-ATGE	à droite, sur la tête de direction
Identification du moteur	"SC 19 E" devant le No du moteur, à droite, à l'arrière en haut sur le bloc-moteur
Importateur	HONDA (SUISSE) SA., 16, Voie Creuse, 1211 Genève 20

Construction du véhicule	2 / 2		
Nombre d'essieux/pneus	hydraulique, 2 disques (avec rainures)		
Frein roue avant	hydraulique, 1 disque (avec rainures)		
Frein roue arrière	690 mm / avec poignée à l'arrière		
Siège longueur/genre	central + latéral **)		
Support	non		
Utilisation avec side-car	km/h		
Indicateur de vitesse	1/ à gauche		
Rétroviseur	verrou au guidon combiné avec serrure contact		
Antivol	en acier, 23 litres		
Réservoir carburant	*)		
Équipement spécial			
Moteur	HONDA	Type	SC 19 E
Marque	V	Construction	4
Carburant	B	Position	au centre
Refroidissement	eau	Cylindres	4
Alésage/Course	77,0 / 53,6	Cylindrée	998
CV-impôt	5,08	Déparasitage	C
Puissance en kW	68 DIN	à min-1	7500
Couple max.Nm	88	à min-1	7000
Silencieux	2 pots, 680 x Ø 114 "HMMB6 SW"		
Vmax	215	Vmax mesurée	-

Dimensions	cockpit/carénage		
Longueur	2310	Hauteur	1250 / 1275
Largeur	765	Empattement	1550
Nombre de places	2	Voie	-
Équipement ⚡)	Stanley CH 1 0464		
Clignoteurs AV	Stanley CH 1 0465		
Clignoteurs AR	I (E) séparé		
Catadioptre	-		
Puissance génératrice	-		
Avertisseur	Mitsuba CH 2004 ou d'autres modèles homologués		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	133	140	273
Répartition charge	10	130	140
	143	270	413
			450
Poids garantis	100/90 V 18		
Dimens. des pneus	140/80 V 17		
Ply/bars	- / 2,9		
Charge	224		
pour Vmax	> 210		
Jantes	JMT 2.50 x 18		
	JMT 3.50 x 17		
	D.I.D. aluminium avec étoile aluminium rivée		

Emissions de bruit					Emissions des gaz d'échappement						
Bt. de vitesses l-e	Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE
	dB/A		dB/A	min-1		CO	HC	NO _x	CO	min-1	
m5	2,53	83,0	76,0	5625		13,47	3,17	-	2,3	1000	00 01033
F	G	H	J	R		K	L	M	N		R

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule	Motocycle	Poids à vide	275
Marque de fabrique	H O N D A	Charge utile	---
Type	VF 1000 F	Poids total	450
Homologation No	CH 6373 31	Carburant	B
Carrosserie	-	Cylindrée	998
Nombre de places	2	CV-impôt	5,08

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Variante du modèle : VF 1000 F = avec cockpit / VF 1000 F II = avec carénage
- ***) Réquille : latérale remontant automatiquement avec patte de rappel (admis selon décision de l'OFF du 12.01.78)
- †) Equipement : allongement du pare-boue arrière exigé

Lieu et date de l'homologation Genève, 18.04.1985
 St(VD)/jak

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation