



## EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

Phares: Marque	Sans	
Feux de position	---	Feux rouges 1, combiné
Feux stop	---	Eclairage du No de contr. 1, combiné
Indicateurs de direction: Syst.	---	Emplacement
Avertisseur 1 avertisseur électrique	---	Essai-glace

2)

## DIMENSIONS

Voie	{	avant	---	mm.
		arrière	---	mm.
Largeur hors-tout	AV	680	mm.	
Empatement		1'500	mm.	
Longueur hors-tout		1'820	mm.	
Hauteur (non chargé)		900	mm.	
Garde au sol		140	mm.	
Porte à faux, arrière		---	mm.	
Crochet de remorque (haut, dep, sol)		---	mm.	
Crochet de remorque (porte à faux)		---	mm.	
Diamètre de braguage ext. gauche		---	mm.	
Diamètre de braguage ext. droite		---	m.	

## Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge	---	mm.
Largeur du pont de charge	---	mm.
Hauteur Intérieure	---	mm.
Haut. du pont dep. le sol	---	mm.
Ridelles (hauteur)	---	mm.

## OBSERVATIONS

\*) L'attestation de type pour cette moto avec siège arrière, soit le No. 639/B, sera établie dès que les conditions posées pour l'octroi d'un second siège seront remplies.

Niveau du bruit de l'échappement : 80 Phons

## MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RB)

- 1) Frein à pied : Efficacité insuffisante - Doit être adapté aux normes.
- 2) Eclair. No. de contr. : Insuffisant - Doit être amélioré de façon à ce que la plaque de contrôle soit lisible de nuit à 20 mètres de distance.

Lieu et date de l'expertise-type

Zürich, le 27. 9. 1950

La commission d'expertises-types