

Genre du véhicule Motocycle	Marque KREIDLER	Type K 54 / 54 CH	Fiche d'homologation n° CH 6461 09
MOYENS D'IDENTIFICATION "Florett" de chaque côté sur réservoir à essence. "K 54/54/ CH" sur plaquette du constructeur; à droite, en haut latéralement sur cadre devant fixation de l'amortisseur			
A partir du No de cadre 5 114 751			
Numéro du châssis frappé à droite, latéralement sur support AV du moteur			
Signe d'identification du moteur frappé en bas sur carter du vilebrequin			
Constructeur KREIDLER WERKE GmbH, Stuttgart(D) Importateur INTERMOT VERKAUFS AG., Zurich			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2 Entraînement arrière		MOTEUR Genre monobloc Temps 2	
Direction guidon Assistance -		Marque KREIDLER Carbur. B	
Frein de service mécanique, exp. interne, sur roue AR		Type B 15 - 5	
Frein auxiliaire )méc., exp. interne Ralentisseur - )sur roue AV Frein pr. rem. -		Position au centre Nombre cyl. 1	
Transmission mécanique Nombre vit. 5		Alésage 40 Course 39,7	
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 80 km/h		Cylindr. 49,86 cm <sup>3</sup> CV-Impt 0,25	
CARROSSERIE Forme selle = 450 mm *) Nombre portes -		Refroidissement air	
Toit ouvert -		Bruit 72 dB (A) à 6300 t/m	
Nombre de places : Total (*); AV - ; milieu - ; AR - ; Places debout -		Amortissement bruit 1 pot 700xØ 70 mm	
DIMENSIONS Voie AV - AR - Diam. braquage G - DR -		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement 1200 (/ / / /)		A vide 35 47 82 *)	
Dimensions ext. Dimensions int.		20 50 70 *)	
Longueur 1880 *)		Poids total 55 97 152 *)	
Largeur 640		Garantie fabr. 245	
Hauteur 970		Dimens. pneus 2 3/4 - 17 (21 - 2,75)	
Porte à faux AV 290		Charge p. essieu 170 (2,75) 170 (2,75)	
AR 390 *)		de l'ensemble	
lat. -		Poids maxi remorquable - kg	

## EQUIPEMENT

Equipelement électrique 6 v 34 W

Feux de route 1/CEV K 21050/21046  
 Feux de croisement 1/id. Feux de position -  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/vibreur Niv. sonore 85 (dB/A)  
 Essuie-glace - Lave-glace -  
 Feux arrières 1/ULO K 12458 Catadioptrés 1/I (E) §)  
 Feux stop 1/ULO K 12458 Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 1/ combiné Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur 1/à gauche Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. -  
 AV - latér. - AR -  
 Avert. clign. - Lampes de travail -  
 Antivol : verrou de direction

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Motocycle  
 Marque & type KREIDLER K 54/54 CH  
 Homologation n° CH 6461 09  
 Forme de la carr.  
 Places ass. : Total \* (- avant)  
 Poids à vide 82 Carburant B  
 CV 0,25  
 Charge utile - Cylindrée 49,86  
 Poids total 245 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = Prototype

\*) Nombre de places : sur demande 2 ; selle 620 mm.

<u>Poids</u>	:	<u>avant</u>	<u>arrière</u>	<u>Total</u>
Poids à vide		35	47	82
Charge utile		20	120	140
Total		55	167	222

Longueur: 1920 mm, ports à faux arrière: 430 mm

§) Catadioptré: celui d'origine est trop petit;  
 l'importateur en monte 1 complémentaire.

Lieu et date de l'expertise  
Zurich, 19.10.71

Remplace FH CH 6461 09 du 19.10.71  
Identification  
(27.1.72)

La commission d'expertise

Motocycle

K R E I D L E R

K 54 / 54 / CH

CH 6461 09

## F I C H E    C O M P L E M E N T A I R E

I

Complément du 06.09.72 - PR    (No du cadre du véhicule homologué = 5 121 963)

A partir du No de cadre 5 121 371, les véhicules sont livrés avec les modifications suivantes:

la fourche télescopique monte jusqu'au guidon, auparavant seulement jusqu'au pont de la fourche; nouvelle forme du réservoir de carburant, le contenu reste le même.

Equipement: feu de route/croisement: CEV K 21050/21046    35/35 W  
 feu rouge /stop : ULO CH 1 0530 01    5/18 W  
 catadioptré séparé : I (E)  
 génératrice : 35/35 + 18 + 5 W.

Complément du 12.11.75 - lin

Clignoteurs AV : 1 - 2a (E) blanc 21 W  
 AR : 2a (E) orange 15 W.

Motocycle

K R E I D L E R

K 54 / 54 CH

CH 6461 09

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E

II

Libération de la fiche d'homologation CH 6461 09

Expertise de contrôle du 22.01.75 - Sta

Puissance du moteur : 4,8 CV-DIN à 6500 t/min

Bruit : 73 dB/A à 6500 t/min

Feu de route/croisement : CEV K 21067/21068 CH 1 2920 03

Déparasitage : OCE annexe 8 chiffres 3+4 = B