

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Motocycle	KREIDLER	K 54 / 513 (Florett Cross)	CH 6461 12
Constructeur du cadre	KREIDLER Werke GmbH., Stuttgart (BRD)		
Constructeur du moteur	KREIDLER Werke GmbH., Stuttgart (BRD)		
Identification	"K 54/513" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constructeur	à l'arrière, à droite sur le cadre, sous la selle		
Numéro du cadre frappé	à droite, sur le support du moteur, derrière le carburateur		
Signe ident. du moteur	"B 15,47." en bas sur le carter du vilebrequin		
Fiche d'homologation No	-		
Importateur principal	INTERMOT VERKAUFS AG., Förrlibuckstrasse 181, 8040 Zurich		
A partir du No de cadre	51 55 000	A partir du numéro du moteur	-
Véhicule homologué	51 49 959	Signes fixes dans code du type	K 54 / 513

Construction du véhicule				Moteur			
Construction	-			Marque	KREIDLER	Type	B 15,47.
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2	Construction	monobloc	Temps	2
Direction	guidon			Carburant	B / mélange	Position	au centre
Embrayage	-			Rafroidissement	air	Nombre cylindr.	1
Boîte c. v.	mécanique			Alésage	40	Course	39,7
Nombre de vitesses	5	Ø roue entraînée	-	Cylindrée	49,9	CV-impôt	0,25
Transmission	-			Puissance en CV	5,35 DIN	à v/min	7000
Couronne fixée	-			v/min du moteur	-	à 30 km/h	-
Pédalier	-			Marque carburant.	-	Gicleur princ.	-
Tour complet du pédalier	-	Long. levier pédale	-	Bruit	71	à v/min	7000
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne			Silencieux	1/ 680 x Ø 70		
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne			Sil. d'aspiration	-		
Guidon réglable	-	Selle réglable	-	Mesure des gaz	-		
Longueur du siège	450	Genre du siège	-	Déparasitage	OCE annexe 8 chiffre 4 = B		

Equipement				Poids					
Indicateur de vitesse	km/h			avant	40	arrière	45	total	85
Rétroviseur	oui			Poids à vide	15		55		70
Antivol	verrouillage de la direction			Charge utile	55		100		155
	-			Poids total	55		100		155
Nombre de places	1	av	-	Garantie fabr.	-		245		245
Dimensions				Dimens. pneus	2,50-19		2 3/4 - 17		
Longueur	1910	Porte à faux	310	Ply/bar	- / 2,75		- / 2,75		
Largeur/Larg. du guidon	760/ 730		385	Charge	170		170		
Hauteur	1275	Empattement	1215	Charge pour V max	100		100		
				Vitesse maximale selon le constructeur				78	km/h
				Vitesse maximale testée					km/h

Équipement	§) CEV K 21046/21050 ou CEV K 21067/21068	
Feu de route	identique	
Feu de croisement	-	
Feu de position	ULO K 1245B	
Feu rouge	identique	
Feu stop	ULO K 22750 /K 32722 21 W	
Clignoteurs	av	ar 1d, 15 W
Catadioptrés aux pédales	-	Catadioptré ar I (E)
Eclairage plaque	1/ combiné	
Avertisseurs	CEV IGM 4862 KMA	
Puissance de la dynamo	-	
Béquille	centrale	
Utilisation av. side-car	non admise	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Motocycle	
Marque et type	K R E I D L E R K 54 / 513	
Homologation No	CH	6461 12
Pièces	total	avant
Poids à vide	85	B / mélange
Charge utile	-	CV-impôt 0,25
Poids total	245	Cylindrée 49,9

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

Variante de pneus: avant : 2 1/2 - 19 Cross charge 80 (2,5) V-max 90 km/h
 arrière : 2,5/2,75 - 17 Special 150 (2,5) V-max 90 km/h

§) Équipement : le catadioptré d'origine est trop petit; il en est monté 1/ I (E) en complément;
 une bavette garde-boue est exigée à l'arrière;
 variante de clignoteurs: AV = 1 (E)
 AR = 2a (E).

Lieu et date de l'homologation

Zuffenhausen, 29.11.74

Homologation fédérale des types de véhicules