

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Motocycèle	KREIDLER	K 54 / 519	CH 6461 16

Constructeur du cadre	KREIDLER WERKE GmbH, Stuttgart (D)		
Constructeur du moteur	id.		
Identification	"K 54/519" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constructeur	à l'arrière, à droite, sur le cadre, au-dessous de la selle		
Numéro du cadre frappé	à droite, sur support du moteur, derrière carburateur		
Identification du moteur	"B 15.23" en bas sur carter du vilebrequin (la lettre derrière le type du moteur indique le millésime)		
Fiche d'homologation No	-		
Importateur principal	INTERMOT VERKAUFS AG, Förrlibuckstrasse 181, Postfach, 8040 Zurich		
A partir du No de cadre	-		
Véhicule homologué	5166546	A partir du numéro du moteur Signes fixes dans code du type	K 54 / 519

Construction du véhicule	cadre en tôle d'acier emboutie			Moteur	Marque	KREIDLER	Type	B 15.23
Construction	-			Construction	monobloc	Temps	2	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2	Carburant	mélange	Position	au centre	
Direction	-			Refroidissement	air	Nombre cylindres	1	
Embrayage	-			Alésage	40	Course	39,7	
Boîte c. v.	mécanique			Cylindrée	49,9	CV-impôt	0,25	
Nombre de vitesses	5	Ø roue entraînée	-	Puissance en CV	2,5 DIN	à l/min	8000	
Transmission	-			V/min du moteur	-	à 30 km/h	-	
Couronne fixée	-			Marque carburateur	-	Gicleur principal	-	
Pédalier	-			Bruit	73 dB/A	à l/min	8000	
Tour complet du pédalier	-			Longueur des manivelles	-			
Frein roue avant	mécanique, exp. interne, levier à droite			Silencieux	1 pot 700 x Ø 70 mm	15.33.97		
Frein roue arrière	mécanique, exp. interne, pédale à droite			Sil d'aspiration	-			
Guidon réglable	-			Mesure des gaz	-			
Longueur du siège	620 mm *)	Selle réglable	-	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B			
		Genre du siège	av. courroie de retenue					

Equipement				Poids	avant	arrière	total
Indicateur de vitesse	km/h			Poids à vide	40	50	90
Rétroviseur	1/ à gauche			Charge utile	30 (20)	110 (50)	140 (70)
Antivol	verrou sur la direction			Poids total	70 (60)	160 (100)	230 (160)
Réservoir carburant	-			Garantie fabr.	245		
Nombre de places	2 *)	av		Dimens. pneus	2 3/4 - 17	2 3/4 - 17 (21-2.75)	
				Ply/bar	Reinf. / 1,5	Reinf. / 2,75	
Dimensions				Charge	95	170	
Longueur	1880	Porte à faux	av 300	pour V max	100	100	
Largeur/Larg. du guidon	720		ar 370	Vitesse maximale selon le constructeur			11 km/h
Hauteur	1000	Empattement	1210	Vitesse maximale testées			km/h
				Jantes: 1.50 A x 17 ou 1.60 x 17			km/h

Equipement	CEV K 21067/21068 CH 1 2920 03	
Feu de route	CEV K 21067/21068 CH 1 2920 03	
Feu de croisement	-	
Feu de position	-	
Feu rouge	ULO K 12458 CH 1 0503 01	
Feu stop	ULO K 12458 CH 1 0530 01	
Clignoteurs	av ULO CH 1 0509 03	ar identique
Catadioptrés aux pédales	Catadioptré	ar I (E) §)
Eclairage plaque	1/ combiné	
Avertisseurs	CEV IGM 4862 KMA	
	ou d'autres modèles homologués	
Puissance de la dynamo	-	
Béquille	centrale	
Utilisation av. side-car	-	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Motocycle		
Marque et type	K R E I D L E R K 54 / 519		
Homologation	-		
No	CH	6461 16	
Places	total	2 *)	avant
Poids à vide	90		Carburant mélange
Charge utile	-		CV-Impôt 0,25
Poids total	245		Cylindrée 49,9

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- §) Equipement : le catadioptré d'origine est trop petit; il en est monté 1 (E) de 20 cm².
- *) Nombre de places : sur demande une seule place, siège de 450 mm.

14) Lieu et date de l'homologation

Zurich, 3.2.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Motocycle

K R E I D L E R

K 54 / 519

CH 6461 16

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 13.04.77 - Schw

Mesure du bruit selon l'annexe 4, OCE: mesure à proximité de l'échappement 89 dB/A
au régime de 6000 t/min.

Complément du 28.12.1979 - lin

Mesure des gaz: CO-corr. 3,8 %